

化学过滤机组，净化风机箱，吊顶式新风机组，山东格瑞德风机，格瑞德风机厂家

产品名称	化学过滤机组，净化风机箱，吊顶式新风机组，山东格瑞德风机，格瑞德风机厂家
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	300.00/件
规格参数	尺寸:800*800*800 产地:德州 包装:自吸膜
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

什么是全热回收新风机组,全热回收新风机组与空调机组有什么区别?全热回收新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。全热回收新风机组工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内，在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定，功能越齐全造价越高。

全热回收新风机组是直接把室外空气经过过滤、调温、调湿后引入到房间内的设备，使用全热回收新风机组可以保持室内气压比室外高，始终处于正压状态，其主要用于一些特殊场所或者对新风量有很高要求的场所;由于全热回收新风机组是直接处理室外的高温空气，其蒸发器、冷凝器、压缩机等空调关键部件选型都会比较大，相对产品成本较高，售价也较贵。

全热回收新风机组中间段(检修段)本段起过渡段的连接和全热回收新风机组内部检修照明用。全热回收新风机组在过滤段前，表冷段、加热段、消声段前后均须设中间段.二次回

风段连接二次回风管用的中间段，顶部可设调节阀门，配有手动、电动或气动调节机构，由用户任选，全热回收新风机组此段也可各并于送风机段中。

表冷段表冷器采用四、六、八排管的铜管串铝箔的结构，全热回收新风机组铝箔为双翻边波纹边形式，大弯管热交换器减少60%的焊接弯头，提高了热交换功率，机械涨管形式保证了热交换器的接触性能，全热回收新风机组该热交换器分固定式和旋转式两种，用户可根据需要任选一种，全热回收新风机组采用蒸汽或热水。

超薄吊顶式新风机组是空气处理的

设备其中一条，其自身不带冷、热始，是以冷、热水为媒介，用实现对大气的过滤、运转、加热、冷却、加湿、消声、新风处理等性质效果的箱式空调机组新风走进空调处理机组，与户内来的回风在混淆段中混淆。混淆大气经过初效过筛段，虑去尘土和杂质，再经过中效过筛段进行二次过筛，虑去更小的尘土和杂质。然后历经表冷段或加热段进行降温或加热后使大气达到所要的温高点，然后再通过加湿段加湿到系统所需求的湿度要求即达到筹划的送风形态点，结尾的时候历经风机段把办理好的大气送入户内。

超薄吊顶式新风机组由于构成温湿度较适宜病菌等微生物的成长，净化机组的部分、过滤器、消声器、加湿器等成了潜在的微生物污染点，须对其进行调置。如机组部分应无损伤、无锈蚀、耐灭毒、保温及不通性能好，可使用如在冰柜的冷藏室上已很大范围的应用的杀菌配料;过滤器性能规定适用于要求;消声器、加湿器等不留存可凝物;机组内长久清白或灭毒。