

脱塑剂，脱漆剂

产品名称	脱塑剂，脱漆剂
公司名称	天津市荣邦化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区中北镇溪清苑7-4-902
联系电话	022-58011985 18920873667

产品详情

脱塑剂 静电喷涂脱塑剂 粉末涂料去除剂

(脱塑净 rb-301b)

一：产品说明：(循环使用，无需排放)

脱塑剂：由多种复合材料、溶剂、助剂、渗透剂等材料配方生产，高效快速去除粉末涂料涂层。适用于钢铁、碳钢、压铸铝、铝合金、不锈钢等材质的工件表面粉末涂料脱除。适用范围：(自行车，电动车，汽车金属配件)、铝材、机械设备、仪器仪表、钢木家具等脱除粉末涂料以后重新喷漆使用。

粉末涂料去除剂、环氧粉末涂料脱漆剂、退塑剂、静电喷涂脱塑剂

二：适用粉末涂料种类：

环氧粉末涂料、聚氨酯粉末涂料等粉末涂料。

三：理化指标：

外观(原液)：无色、微白色液体 刷涂面积：5-8平米/公斤

p h 值：酸性 3.0 浸泡面积：10-15 平米/公斤

腐蚀性：对基材无腐蚀 使用温度：(常温)浸泡、刷涂、喷涂使用

四：强效脱塑液使用方法：

(1)浸泡处理方法：原液使用，处理温度为常温，将需除塑的工件浸入脱塑液中，普通粉末涂层厚度：20秒~2分钟漆膜即可剥离金属表面；较厚塑层脱除时间3-5分钟，待工件表面漆膜整体均匀剥落后，用清水或用高压水清除即可；

(2)刷涂、喷涂处理方法：将除塑液均匀涂刷或喷涂在干燥的漆膜表面，待漆膜起皱脱离原基材。可用水冲刷或铲除已剥离的漆膜即可。普通厚度漆膜刷涂一遍即可干净脱除；较厚的漆层，需重复涂刷两次后，漆层彻底剥离后，作清除处理；

五：产品优势：

- 1、除塑速度快：脱漆剂时间20秒~10分钟，因工件大小涂层薄厚而定。
- 2、使用方便，使用时只需把脱除的物品浸入或将该剂涂刷在脱除部位，不需加热即能将漆脱除。
- 3、对金属基材、铝合金材质无腐蚀性，生产不污染环境不燃，运输、贮藏使用安全。
- 4、适用各类粉末涂料，通用性强。

六：使用注意事项：

- 1：本品含无机材料，施工时戴耐酸碱手套，小心操作，严禁过多触及皮肤。须做好通风，较为封闭环境施工操作佩戴过滤面罩，避免过多吸入刺激呼吸系统。
- 2：本液体的盛放容器须使用pp、pet塑料材质，临时使用可以不锈钢板材或铁板。
- 3：使用时需做好防护，若不慎溅到皮肤，眼睛上，请立即用清水清洗，并立即就医。
- 4：产品开封盖时慢慢开启，脸部或其他皮肤部位不要正对通口正上方，防止运输过程中产生胀气飞溅。使用后剩余材料紧盖密封保存。

七：包装及储存：

30公斤/桶包装，密封包装，存放于阴凉、避阳光直射，保质期：两年。