

亮利器 重载型 电动攻丝机 ARM21060

产品名称	亮利器 重载型 电动攻丝机 ARM21060
公司名称	石家庄亮利器机床工具有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄市高新区湘江道319号天山科技园
联系电话	86-031189943985 18032933180

产品详情

亮利器电动攻丝机 万向型

攻丝机型号：arm21066

最大攻丝能力：m10

搭配高性能安川伺服

单相220v供电

高精度调速控制

重载型攻丝机本体

快换式夹头，扭力保护，不断丝锥

攻丝，快，这很容易！

垂直度-独特的径向臂平衡结构，使刀柄在移动时总是垂直于工作面

高精度-亮利器攻丝机垂直度偏差 < 0.05，螺纹精度检测均达6h

快换式丝攻夹头-从m2~m16，刀柄实现快速更换。

建议：盲孔使用扭力保护型快换丝攻夹头；通孔使用刚性型快换丝攻夹头

万向型-亮利器攻丝机独有万向结构，0°和90°精确定位锁定，满足垂直攻丝和水平攻丝多样需求

自动润滑系统-亮利器攻丝机独有自动润滑系统，攻丝时自动润滑刀具，保护丝锥。

标配 - 无	悬臂攻丝机arm21060 标准	悬臂攻丝机arm21060s 标准+润滑	悬臂攻丝机arm21066 万向	悬臂
性能指标				
攻丝能力	m3~m10			
速度	0~600 rpm			
螺纹精度	6h			
垂直度偏差	< 0.05			
可攻材质的抗拉力强度	160 kg/mm ²			
可攻材质的布氏硬度	hb 352			
可攻材质的洛氏硬度	hrc 37			
主轴转矩	额定值 15nm / 最大值 45 nm			
攻丝方向	垂直	垂直	垂直 / 水平	
润滑装置	-		-	
基础信息				
电源	单相 200v~240v ac 50/60 hz			
工作范围	半径：885mm 高度：515mm		半径：985mm 高度：	

高性能伺服电机

品牌：安川 / yaskawa

- 发热低-提高电机参数，抑制损失，减少温升
- 抗震性强-实现标准抗震 5g

- 高效率-最大扭矩可达额定值3.5倍
- 低噪音：30 db

高精度行星减速器

品牌：新宝 / shimpo

- 高精度
- 高刚性，高扭矩
- 高负载容量
- 终身免维护

快换式丝攻夹头

品牌：铨宝 / chumpower

- 台湾小巨人奖

- 高精度
- 高夹持力
- 扭力型丝攻设计，预防丝锥断裂

亮利器电动攻丝机

万向型

- 摆角工作头可摆向4个90°位置
- 定位精度可达0.02
- 实现垂直/水平两个方向攻丝
- 满足复杂工件攻丝要求

亮利器电动攻丝机

提升机构

- 可以增加机器的高度120mm

从而在同一位置，不同高度

亮利器电动攻丝机

工作范围

- 标准型工作半径：885mm
- 万向型工作半径：985mm
- 工作高度：395+120=515mm

亮利器. 性能卓越. 经久耐用.