

# 昆联抗磨液压油

产品名称	昆联抗磨液压油
公司名称	天津市柏韦特润滑油脂有限公司
价格	2400.00/桶
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口开发区
联系电话	86-15822608317 15153243708

## 产品详情

抗磨液压油

所属品牌：昆联品牌

### 【产品简介】 高压抗磨液压油系列产

品是由深度精制优质润滑油基础油，加入抗磨、抗氧、防锈、防腐、破乳、金属钝化、抗泡等多功能添加剂，采用先进技术精细调制而成。经苛刻的液压泵台架和使用实验说明，该产品具有优异的高压抗磨性能，完全可以替代国外同类油品使用。产品质量符合中国石油q/sy rh2043—2001、美国denison hf—0和vickers m—2950—s、i—286—s、cincinnati milacron p68/p70/p69、德国din 51524(ii)、法国afnor nf e48—603(hm)等规格要求，同时被全球多家液压泵厂认可推荐。

【应用范围】 抗磨液压油适用于装备有叶片泵（工作压力17.5mpa以上）、柱塞泵（工作压力35mpa以上）不同类型国产或进口高压及超高压液压设备。如起重机、挖掘机、翻斗车等大型机械的高压液压系统。

【性能特点】 | 卓越的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；  
| 优异的热稳定性和氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；  
| 优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能； | 优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水分迅速分离，最大限度的减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；  
| 与个种常规密封材料均有良好的适应性。

【产品品种】 可提供抗磨液压油hm32、46、68、100四个品种牌号。 【注意事项】 根据设备用油规定，选用质量级别和粘度级别合适的油品；储存容器必须专用，贮运过程中必须防水、防潮、防止机械杂质混入；使用时要保持油箱的清洁，换油时油箱及油路要清洗干净，防止异物污染；防止与其它油品混用，不同类型的液压油也不得混用。 【产品典型数据】

--	--	--

项 目	hm32	hm46	试验方法
运动粘度 ( 40 ) , mm <sup>2</sup> /s	31.30	45.55	gb/t265
粘度指数	102	100	gb/t2541
闪点 ( 开口 ) ,	220	226	gb/t3536
倾点 ,	- 18	- 12	gb/t3535
空气释放值 ( 50 ) , mi n	3.0	3.5	sh/t0308
密封适应性指数	6	4	sh/t0305
抗乳化度 ( 40—37—3mi , 54 ) , min	16	15	gb/t7305