

# 国标准：GB/T 4498.1 《橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法》

产品名称	国标准：GB/T 4498.1 《橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 4498.1-2013	橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法	Rubber—Determination of ash—Part 1: Muffle furnace method	现行	2013年

GB/T 4498的本部分规定了测定生橡胶、混炼胶和硫化橡胶灰分的两种方法。除下列所述限制外，本部分适用于GB/T 5576 中的 M、N、O、R和U类的生橡胶、混炼胶或硫化橡胶。--方法 A 不适用于测定含氯、溴或碘的各种混炼胶和硫化橡胶的灰分。--方法 B 适用于测定含有氯、溴或碘的混炼胶或硫化橡胶，但不适用于未混炼橡胶。--含锂和氟的化合物可能会与石英坩埚反应生成挥发性化合物，致使灰分的测定结果偏低。灰化含氟橡胶和锂聚合橡胶应使用铂坩埚。本部分不涉及解释因混炼胶或硫化橡胶中的无机配合剂而产生的灰分。这是分析工作者的责任，他们应该了解各种橡胶配合剂在高温下的行为。这两种方法不一定能得到相同的结果，因此在试验报告中应说明所用的方法。

Test Requirement 测试要求：

灰分

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 6pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: