

Zytel PA6 Minlon 73M30 NC010 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Zytel PA6 Minlon 73M30 NC010 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

注塑

建议干燥 是

干燥温度 80 ° C

干燥时间, 除湿干燥机 2 - 4 h

加工前水分含量 0.2 %

优良熔体温度 270 ° C

注塑 熔体温度 260 ° C

注塑 熔体温度 280 ° C

螺杆大的切线速度 0.2 m/s

优良模具温度 100 ° C

模具温度 70 ° C

模具温度 120 ° C

保压范围 50 - 100 MPa

保压时间 3 s/mm

添加剂 脱模助剂

以下PA6材料我司均有现货销售：

Minlon 73M30 NC010 30%矿物填充,热稳定 PA6 30%矿物填充,热稳定,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

Minlon 73M40 NC010 40%矿物填充,热稳定 PA6 40%矿物填充,热稳定,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G15HSL BK363 15%玻璃纤维,热稳定 PA6 15%玻璃纤维,热稳定,尼龙6
汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G15L NC010 15%玻璃纤维 PA6 15%玻璃纤维,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G30HSL BK416 30%玻璃纤维,热稳定 PA6 30%玻璃纤维,热稳定 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G30HSL NC010 30%玻璃纤维,热稳定 PA6 30%玻璃纤维,热稳定,尼龙6
汽车/家具/家用电器/运动器材

Zytel PA6尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能.例如高机械强度.刚性和韧性之间良好的平衡.良好的高温性能.电性能和阻燃性能.优异的耐磨损和耐化学品性能。

Zytel PA6尼龙树脂有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。

Zytel PA6尼龙树脂包括大多数阻燃规格.提供了染色可能性。

Zytel PA6尼龙树脂良好的热稳定性通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用.杜邦建议选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收（基体树脂-31kJ/g）