

东土KIEN3016B非网管型工业以太网交换机

产品名称	东土KIEN3016B非网管型工业以太网交换机
公司名称	长沙研宏信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区长岛路6号香格里拉嘉园316房
联系电话	86-73184582333 15802593863

产品详情

- 1 提供16个自适应以太网rj45电口
- 2、具有即插即用的特点,无须任何配置
- 3、广播风暴抑制功能
- 4、直流电源冗余电源输入,以及告警干节点输出
- 5、符合iec61850规约要求的四级电磁兼容特性

产品规格

端口

电接口: 16个10/100base-tx自适应以太网rj45接口

告警端口: 2芯3.81间距接线端子,250vac/350vdc max;120ma max

技术

ieee802.3,ieee802.3u,ieee802.3x,存储转发处理方式

组网

星型、链型

线缆

双绞线:100米(采用标准cat5 , cat5e 网络线缆)

电源

输入电压:24vdc(18~36vdc),48vdc(36~72vdc),220vac (165 ~ 265va

功率:<15w

接入端子:3芯3.81mm间距插入式端子 (24vdc,48vdc) , 冗余输入

3芯7.62mm间距插入式端子 (220vac)

机械结构

机 箱:单肋形铝制机箱散热表面设计 (专利) ,无风扇

防护等级:ip40

安装方式:din卡轨式或壁挂式安装

机壳尺寸:75mm × 165mm × 123mm (w × h × d)

重量:1.4kg

环境

工作温度:-40 ~+85

存储温度:-40 ~+85

相对湿度:0~95%无凝结

mtbf:35年

保修期:5年

功能介绍

提供16个自适应以太网rj45电口 具有即插即用的特点,无须任何
电源输入等级可灵活配置选择 直流电源冗余电源输入,以及告警
符合iec61850规约要求的四级电磁兼容特性 单肋铝制机箱高效散
din卡轨式或壁挂式安装 ip40防护等级

通过认证：

ce,fcc,rohs

订购信息

推荐信息

产品型号	产品说明
kien3016b-16tx	提供16个10/100base-tx自适应rj45接口
kien3016b-16tx-b	提供16个10/100base-tx自适应rj45接口,

