

高性能氟素脂 提供样品测试

产品名称	高性能氟素脂 提供样品测试
公司名称	四川舒码特润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市涪城区毅德街6号绵阳西部现代物流城
联系电话	0816-2336966 19881673333

产品详情

【产地】

韩国 舒码特smart f&s株式会社

【描述】高性能氟素脂

舒码特fgk-55/2高性能氟素脂主要成分是全氟聚醚油和聚四氟乙烯。它可以用于温度高达280 ° c。确保长期的蒸发率使用寿命长，润滑间隔。由于特殊的添加剂，产品对大多数几乎中性特别是橡胶和塑料和兼容fkm材料。碱解决方案和有机溶剂（除氟化烃溶剂，强碱，地球/碱金属和lewis酸）。这系列产品是经fd a（食品和药物管理局）usda h2作为食品润滑剂加工业。高温长寿润剂的首选，一次加油，终身润滑！

【性能特点】高性能氟素脂

1. 不产生积炭，不会卡死轴承；
2. 再润滑周期长，润滑性能好，对链条及轴承有终生润滑的效果；
3. 能承受高温最高温度可达到280 ° c；
4. 食品级认证，可用于食品级医药行业；
5. 能抗化学介质、能承受负载、润滑剂不含硅成份；

5. 相比克鲁勃barrierta l55/2有很大的价格优势。

【推荐应用】高性能氟素脂 1.高温滚动轴承和滑动轴承方面: fgk-55最适合轴承润滑和极温导向操作中, 温度高达260度。低蒸发率使得它具有长效润滑和长期间断性重新润滑性。典型应用包括如下: 运输带(装卸和转动滚筒中)/窑车轴承/研光轴承/风扇轴承

/拉伸展幅机中的链轴/注塑模顶针, 滑片等活动位置。 fgk-55/2 (nlgi 2) 是应用在初次润滑、长期润滑中最频繁的一种。使用时需通过自动润滑器, 柔软等级时 fgk-55/2或fgk-55/0优先考虑。

2.受介质影响下的摩擦点: fgk-55/2除了具有长效润滑外, 它还具有防其它介质侵害如浓酸、浓碱、有机溶剂或汽油特性。另外, fgk-55/2和fgk-55/3具有很好的粘性和密封性, 适合如下应用: 阀门, 化工行业的设备安装/气动元件/燃料和化工业中的液面计/密封(静态和动态)/抽气系统。

3.食品加工行业和制药行业中: 所有的fgk-55系列都满足fda中的21 cfr178.3570的规定并注册为nsf-h1。白色的fgk-55/2特种润滑油不会受技术原因约束, 它可用于食品生产中摩擦接触点。还用于高热应力中的滚动、滑动轴承和导向操作中: 自动烤炉机/烹饪和油炸。

4.塑料摩擦处: 所有的fgk-55/2油脂不考虑粘度, 它将中立于大量塑料物质。有关的氟橡胶测试在次页可以找到。因此适合为在接触润滑- tion高压开关。

【包装形式】 1kg/罐, 2kg/罐

四川舒码特润滑油有限公司主要代理韩国舒码特、卡斯摩力润滑脂, 轴承润滑脂、高低温润滑脂、食品级润滑脂、滑轨轨道润滑脂、汽车配件润滑脂、办公器材润滑脂、含油轴承油、高温链条油等。

联系电话: 0816-2336966

公司传真: 0816-2839689

电子邮箱: zhangw@smartfns.cn

免费热线: 4008889795

公司主页: <http://www.smartfns.cn>

阿里旺铺: <http://shop1370019732226.cn.alibaba.com/>

公司地址: 四川省绵阳市经开区三江大道