

东土KOM300F工业级光纤收发器

产品名称	东土KOM300F工业级光纤收发器
公司名称	长沙研宏信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区长岛路6号香格里拉嘉园316房
联系电话	86-73184582333 15802593863

产品详情

产品描述：

- 1、1个百兆光纤接口,2个自适应以太网电口
- 2、支持单模单纤双向全双工光口
- 3、免调试安装与操作
- 4、din卡轨式,壁挂式或机架式托架安装

产品规格

端口

百兆光口:1个100base-fx光口(fc/sc/st接头)

电接口:2个10/100base-tx自适应以太网接口

技术

ieee802.3,ieee802.3u,ieee 802.3x,存储转发处理方式

线缆

双绞线: 0~100m(采用标准cat5 , cat5e 网络线缆)

多模光纤:1310nm,0~5km

单模光纤:1310nm, 0~40km;1550nm, 0~80km

电源

输入电压: 24vdc(12 ~ 36vdc),48vdc(36 ~ 72vdc),110vdc(70 ~ 140vdc),

220vac/dc (85~265vac/120~370vdc)

接入端子:3芯3.81mm间距插入式端子

功率:<3w

机械结构

机箱:铝制机箱散热表面设计,无风扇

防护等级:ip30

安装方式: din卡轨式,壁挂式安装

机壳尺寸: 36mm × 100mm × 75mm (w × h × d)

重量:0.3kg

环境

工作温度:-40 ~+85

存储温度:-40 ~+85

相对湿度:0~95%无凝结

? mtbf:35年 ? 保修期:5年

功能介绍

1个百兆光纤接口,2个自适应以太网电口 支持单模单纤双向全双工光口 mac地址表1k,缓冲内存1m
免调试安装与操作 工作温度:-40 ~+85 din卡轨式,壁挂式或机架式托架安装 ip30防护等级

通过认证 :

ce,fcc,rohs,国电认证

订购信息

推荐型号

产品型号	产品说明	电源描述
kom300f-s(m)	提供1对100base-fx单(多)模全双工光口(fc/sc/st任选),2个10/100base-tx自适应rj45接口	24vdc 48vdc
kom300f-sd	提供1对100base-fx单模单纤双向全双工光口(fc/sc/st任选),2个10/100base-tx自适应rj45接口	110vdc 220vac/dc

komfrm

机架式安装托板