

# 东土KIEN5000交换机

产品名称	东土KIEN5000交换机
公司名称	长沙研宏信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区长岛路6号香格里拉嘉园316房
联系电话	86-73184582333 15802593863

## 产品详情

产品编号：	kien5000/kien6000	产品名称：	kien5000/kien6000卡轨式网管型工业以太网交换机
产品详细介绍：	<p>产品描述 1、支持2个百兆光电可选接口,6个10/100base-tx以太网rj45电口 2、支持dt-ring环网冗余协议(自愈时间&lt;100ms),stp冗余协议 3、支持qos,vlan,snmp mib v1/v2/v3,igmp snooping,端口镜像,端口聚合,静态mac地址绑定</p> <p>4、din卡轨式槽式安装</p>		
	端口	百兆光口:2个100base-fx光口(fc/sc/st接头)(kien6000) 电接口:8个(kien5000),6个(kien6000),10/100base-tx自适应以太网 告警端口:2芯3.81mm间距接线端子,250vac/350vdc max;120m	
	指示灯:	run1,run2,pwr1,pwr2,link/act,10m/100m	
	技术	ieee802.3,ieee802.3u,ieee802.3x,ieee802.1p,ieee802.1q,ieee802.1d,存	
	组网		

环型,星型,链型

## 线缆

双绞线:0~100m(采用标准cat5,cat5e网络线缆)

多模光纤:1310nm,0~5km

单模光纤:1310nm,0~40km;1550nm,0~80km

## 电源

输入电压:12vdc(9 ~ 18vdc),24vdc(18~36vdc),48vdc(36 ~ 72vdc),  
110vdc(66 ~ 154vdc),220vac/dc(165 ~ 265vac/220 ~ 370vdc)

接入端子:3芯3.81mm间距插入式端子

功率:<6w

## 机械结构

机箱:单肋形铝制机箱散热表面设计(专利),无风扇

防护等级:ip40

安装方式:din卡轨式,壁挂式安装

机壳尺寸:55.4mm × 139mm × 119.5mm(w × h × d)

重量:0.6kg

## 环境

工作温度:-40 ~+85

存储温度:-40 ~+85

相对湿度:0~95%无凝结

mtbf:35年

保修期:5年

功能介绍

? 支持2个百兆光电可选接口,6个10/100base-tx以太网rj45电口 ? 支持ring环网冗余协议(自愈时间<100ms),stp冗余协议 ? 支持qos,vlan snooping,端口镜像,端口聚合,静态mac地址绑定 ? 符合iec61850-3 ? 支持cli,telnet,web管理方式 ? 支持广播风暴抑制功能 ? 电源输入 ? 电源,端口告警干节点输出 ? 单肋铝制机箱高效散热(专利),无 ? din卡轨式,壁挂式安装 ? ip40防护等级

通过认证 :

? ce,fcc,rohs,国电认证

订购信息

推荐型号

产品型号	产品说明
kien5000-8t	提供8个10/100base-tx自适应rj45电口
kien6000-2s(m)-6t	提供2个100base-fx单(多)模光口 6个10/100base-tx自适应rj45电口