

甲基硅酸钾 防水剂 自产

产品名称	甲基硅酸钾 防水剂 自产
公司名称	张家港市华杨贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:自产 用途:混凝土用、砂浆用 固含量:30
公司地址	杨舍镇国贸弄31号
联系电话	13773227026

产品详情

品牌	自产	用途	混凝土用、砂浆用
固含量	30		

一、产品简介：本品使用时需用水进行稀释。用于石材、砖瓦、陶瓷、混凝土、水泥砂浆、珍珠岩、石膏及石膏板、木材等表面处理，可在产生表面防水并减少水分吸收。具有可渗透、可吸收，且能够保持基底的自然外表的特性。可与空气中的co2或其他酸性化合物反应，在基材表层形成一层不能溶解的网状防水透气膜，具有优秀的防水效果和防渗、防潮、阻锈、抗老化、抗污染等优点，避免水分吸入基底，从而减少冻融和风化引起的剥落，增加基底寿命。本产品施工简单，造价低，效果持久，耐刷洗，耐高温（-50~150℃）。

二、技术指标：

测试	结果
有效成分：	甲基硅酸钾
外观：	无色或淡蓝色透明液体
固体物总含量：在150℃（302℃）下保持1h（%）	30
硅酮含量（活性物含量）	18
25℃（77°F）下的比重（g/cm ³ ）	1.1
ph值：	13
可燃性：	不可燃

三、使用方法：1、使用前清洁基材表面，将欲处理的基面积水、污尘及其他附着物清除干净，如果有裂缝要用腻子或水泥浆填平，基材表面应平整、坚实，不得有空鼓、疏松等现象。2、施工前，微微湿润基材表面以便吸收。3、使用时稀释成3%或是更低的浓度。如需要使用高于3%的浓度必须先进行实验验证，使用浓度高会导致在防水表面形成白色残留物。4、可采用浸泡、喷涂或涂刷等方法用抹布、海绵、毛刷、滚筒和密封喷枪进行施工。也可掺入混凝土中使用。5、涂刷后使被处理表面自然晾干，表面未干前再涂刷第二遍。如使用在石材、瓷砖表面防护处理，施工后未表干前用软布抹去多余的液体，不

沾水养护至少24h。