

带止回功能电磁阀ZC-H

产品名称	带止回功能电磁阀ZC-H
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

带止回电磁阀功能技术参数:

公称通径	DN1~1000mm
原理结构	先导活塞式
环境温度	-10~+50 -40~+80
线圈温度	<+50 、<+85
控制方式	常闭、常开、自保持
公称压力	0~6.4Mpa
阀体材质	铸钢、不锈钢304、316
适用介质	气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体
介质温度	-200~+300
介质粘度	小于50CSt (大于50时需定制)
防护性能	防水、防尘、防爆(Exd IICT5)、防腐
阀芯材质	均为不锈钢
接线方式	接线座式、引线式、插头式
电源电压	DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V; AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V
连接方式	法兰、内螺纹、外螺纹、卡套、焊接
泄漏量	零泄漏
备注	特殊型可定制

【特别提示】

1、电磁阀如出口压力大于压力,阀将反向导通,此时应安装止回阀。

- 2、 介质中有杂质,请安装过滤网30-100目/寸。
- 3、 电磁阀水平安装,即线圈在上zui佳,如需垂直安装,特别提出。
- 4、 公司专门为你设计特殊需要的产品。