

索道通信电缆HYAC+RVVP 天津电缆厂家 销售郭婷

产品名称	索道通信电缆HYAC+RVVP 天津电缆厂家 销售郭婷
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:HYAC+RVVP 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

索道通信电缆HYAC+RVVP 天津电缆厂家 销售郭婷

为适应高科技及各种科研的需要,公司组织了科技人员与使用单位共同努力,开发了一系列组合式电缆复合式电缆综合电缆。1、自承式综合电缆(索道复合电缆)HYAC+RVVP HYAC+RVVP+SYV HYAC+RVVP+光缆,该产品具有结构紧密、性能稳定、安装方便,广泛用于旅游景点、通讯、导航、电子对抗、预警系统、海洋勘探、各种测试设备用综合电缆。2、索道通信电缆HYAC+RVVP该组合电缆复合电缆可根据用户要求将不同类型的电缆如将信号线、电源线、屏蔽线、同轴射频电缆等组合成一根可带总屏蔽的综合型电缆。SYV+RVV+RVVP、HYAC+RVVP、RV+RVVP 复合电缆,综合电缆。3、如有特殊要求,请咨询销售部郭婷

1、自承式综合电缆(索道复合电缆)HYAC+RVVP HYAC+RVVP+SYV HYAC+RVVP+光缆,索道电话电缆选型报价该产品具有结构紧密、性能稳定、安装方便,广泛用于旅游景点、通讯、导航、电子对抗、预警系统、海洋勘探、各种测试设备用综合电缆。

2、索道通信电缆详细介绍HYAC+RVVP该组合电缆复合电缆可根据用户要求将不同类型的电缆如将信号线、电源线、屏蔽线、同轴射频电缆等组合成一根可带总屏蔽的综合型电缆。SYV+RVV+RVVP、HYAC+RVVP、RV+RVVP 复合电缆,综合电缆。

3、

产品特点

导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

绝缘材料：高密度聚乙烯，按照色谱标明绝缘线的颜色。

绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别线对。降低了线对间的相互干扰串音，功率耗损小。

护套材料：聚乙烯PE护套。

自承式吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。

电气性能

直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km。

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv 不击穿 导体与屏蔽1min 3kv 不击穿。

绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地, 充气电缆大于10000M .km, 填充式电缆大于3000M .km。

工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km。

远端串音防卫度：150kHz 时组合的功率平均值大于69dB/km