

供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆

产品名称	供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆

生产厂家：[天津市电缆总厂第一分厂](#)

产品品牌：天联

执行标准：YD/T1173—2001

一、产品用途：供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆

本产品主要适用于电信局（站）及其他高层建筑等电源的输、配电系统中。

二、使用条件：供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆

- 1) 电缆额定工作电压：600/1000V.
- 2) 电缆导体的长期工作温度：70 。
- 3) 电缆敷设时环境温度应不低于：0 。
- 4) 电缆最小弯曲半径：非铠装电缆为电缆外径的6倍。

三、产品型号、名称适用范围：

型号	名称	适用范围
ZC-RVV	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆	架空、管道、室内、电

注：型号含义，ZC-阻燃等级；R-软；V-聚氯乙烯绝缘；V-聚氯乙烯护套

四、规格：各型电缆制造规格范围：供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆

型 号	额定电压/V	芯 数	标称截面/mm
ZC-RVV	600/1000	3+1	10/16

五、电缆线芯基本结构：主线芯和第四、五芯的标称截面（mm）规格组合：供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆

主线芯	第四芯
10	16

六、20 时导体最大直流电阻:

标称截面/mm	20 时导体最大直流电阻/ (/km)	标称截面/mm	20 时导体最大直流电阻/ (/ km)
1.5	13.3	70	0.272
2.5	1.98	95	0.206
4	4.95	120	0.161
6	3.30	150	0.129
10	1.91	185	0.106
16	1.21	240	0.0801
25	0.780	300	0.0641
35	0.554	400	0.0495
50	0.386	500	0.0391