

油田钻机平台橡胶防滑板

产品名称	油田钻机平台橡胶防滑板
公司名称	郑州宏鑫橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专东路124号
联系电话	86-037165689578 13140116196

产品详情

产品适用于石油钻井平台的防滑。借鉴美国同类产品，根据我国钻井平台使用要求，在结构和尺寸上作了改进，增强了操场作工人安全性，提高了防滑能力，又便于铺设和拆卸。

(本产品由郑州宏鑫橡胶制品有限公司提供。可进入宏鑫橡胶企业官网www.zzhxxj.com详细咨询，咨询电话：0371-65689578)

一、郑州宏鑫橡胶油田钻机平台专用防滑板工作原理： 1、工作原理是将直径4mm的钢钉压铸在橡胶中，其中橡胶板厚30mm，钢钉露出板面5mm，钢钉间的距离分布更加合理，当操作工人踩上后，总有30枚钢钉突出脚底感觉舒适，起到防滑作用，橡胶板底面有2mm的凸台起到了两面防滑。钻台上散落泥浆可通过块间接缝流走，保证了钻台板面整洁。

2、产品适用于石油钻井平台的防滑。该产品借鉴美国同类产品，根据我国钻井平台使用要求，在结构和尺寸上作了改进，增强了操场作工人安全性，提高了防滑能力，又便于铺设和拆卸。

二、郑州宏鑫橡胶油田钻机平台专用防滑板技术参数

- 1、扯断强度：19.6mpa
- 2、扯断伸长率：350%
- 3、300%定伸长率：7.8 mpa
- 4、撕裂强度：68kn / m
- 5、材质：橡胶/钢钉（黑色）