

半透明纯树脂高流动PA6/德国巴斯夫/B3S

产品名称	半透明纯树脂高流动PA6/德国巴斯夫/B3S
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:纯树脂尼龙料 B3S:型号齐全 PA6:尼龙6
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

BASF PA6 ??????B3S???

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.13	--	g/cm	ISO 1183
溶化体积流率 (MV R) (275 ° C/5.0 kg)	175	--	cm/10min	ISO 1133
收缩率 (1.50 mm)	0.55	--	%	ISO 294-4
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	3.0	--	%	ISO 62
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量 (23 ° C)	3400	1200	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)	90.0	45.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服, 23 ° C)	4.0	20	%	ISO 527-2
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
筒支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	250 kJ/m	无断裂		ISO 179/1eU/span>
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.50)	V-2	--		UL 94

mm)