

东洋石墨TOYO SIC-12石墨夹瓶模具

产品名称	东洋石墨TOYO SIC-12石墨夹瓶模具
公司名称	台州市鸿奈德碳素制品有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	颜色:黑色 品牌:日本东洋炭素 抗折强度 (Mpa) :73
公司地址	黄岩区北城街道北城开发区
联系电话	18006769399

产品详情

东洋石墨TOYO SIC-12石墨夹瓶模具是一款优质的碳素制品，由台州市鸿奈德碳素制品有限公司引进日本东洋石墨技术，为客户提供高性能的模具解决方案。

该产品的价格为120.00元/千克，具有以下参数：

参数名称	参数值
密度	1.82
硬度 (肖氏)	80
抗压强度 (Mpa)	172
抗折强度 (Mpa)	73
颜色	黑色
品牌	日本东洋炭素

日本东洋石墨以其独特的性质而闻名于世。它具有较高的密度，达到了1.82，可确保模具具有优异的耐用性和稳定性。硬度达到80，能够有效抵抗外部冲击，保持模具的完整和精准。抗压强度为172 Mpa，抗折强度为73 Mpa，这意味着模具在高压、弯曲等情况下仍能保持良好的工作性能。

此外，东洋石墨的颜色为黑色。黑色具有文化内涵和高端感，使您的模具看起来更加专业和精美。品牌方面，采用了日本东洋炭素的产品，具有良好的信誉和质量保证。

东洋石墨的应用非常广泛。它主要用于夹瓶模具制造，在电子、航空、汽车等行业中发挥重要作用。夹瓶模具是塑料夹层玻璃的关键部件，而东洋石墨TOYO SIC-12石墨夹瓶模具能够使夹瓶具有均匀的厚度和高强度，确保产品的质量和安全。

综上所述，东洋石墨TOYO SIC-12石墨夹瓶模具是一款价廉物美的碳素制品，具有高密度、硬度、抗压强度和抗折强度，适用于多个行业。选择我们的产品，您将获得优质的夹瓶模具解决方案，提升您的生

产效率和产品质量。

石墨材料非常适合在真空气氛高温情况下使用。由于它的物理，化学及热性能。应用温度可以达到2300摄氏度。石墨具有加热均匀，良好的导电性，高电流容量，高耐腐蚀耐氧化性，化学纯度高及机械强度高优势。

真空炉石墨件

鸿奈德提供一系列的真空炉用石墨部件，包括：

- 1.石墨加热室
- 2.石墨加热管
- 3.石墨支架
- 4.石墨连接器
- 5.石墨导电杆接头配件
- 6.石墨板
- 7.烧结石墨箱
- 8.石墨板
- 9.石墨电极连接器

真空炉石墨件

真空炉石墨件

真空炉石墨件

真空炉现在可以用于：电弧熔炼；钎焊；陶瓷烧制；晶体生长；热处理，MIM,CVD,CVI；热压实验室研究；粉末冶金；纯化，脱脂；烧结；退火。

真空炉中的石墨易耗部件进行设计和加工配套，及提供上门指导安装服务。能针对加热部件的设计及材料提出改进方案，从而为您节省能源并延长使用周期。