

防护加固土工格室 坡面绿化150-500蜂巢土工格室质量

产品名称	防护加固土工格室 坡面绿化150-500蜂巢土工格室质量
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	片材拉伸屈服强度: 23mpa 材质:hdpe 焊接处抗拉强度: 100N/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司专注于土工格室产品的研发和生产，为客户提供一系列优质的防护加固土工格室。本文将详细介绍我们的坡面绿化150-500蜂巢土工格室的质量参数，包括材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色。

材质

我们的坡面绿化150-500蜂巢土工格室采用的材质为高密度聚乙烯(HDPE)，这种材料具有出色的耐候性和抗腐蚀能力。HDPE材质还具有良好的耐化学腐蚀性，能够抵御常见的化学药品腐蚀，保证土工格室在各种环境条件下的使用寿命。

片材拉伸屈服强度

我们的产品通过严格的质量控制，片材拉伸屈服强度达到了不低于23MPa的要求。这意味着我们的坡面绿化150-500蜂巢土工格室在承受大部分荷载和应力时具有出色的稳定性和韧性。

焊接处抗拉强度

我们注重产品的焊接工艺，确保焊接处抗拉强度达到不低于100N/cm。这种高强度的焊接连接方式能够有效地防止土工格室的松动和破裂，确保在高强度的施工环境下能够持久地保持结构的完整性。

外观

我们的坡面绿化150-500蜂巢土工格室采用打孔压花和平板打孔的外观设计，使土工格室表面具有良好的

防滑性，能够有效地防止坡面绿化时土壤的流失。 ，平板设计还使得土工格室更易于安装和拆卸，提高了施工的效率。

颜色

我们的坡面绿化150-500蜂巢土工格室提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色。这些颜色都能很好地与自然环境融合，不仅能够为施工现场增添美观，还可根据客户的需求和项目的特点进行选择。

以上是关于我们坡面绿化150-500蜂巢土工格室质量参数的详细介绍。作为一家专业的土工格室供应商，我们始终致力于为客户提供高品质的产品，满足不同施工需求。欢迎联系我们，了解更多关于我们的产品和服务。