

防护加固土工格室 山体复绿植草格pca土工格室规格

产品名称	防护加固土工格室 山体复绿植草格pca土工格室规格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	片材拉伸屈服强度: 23mpa 材质:hdpe 焊接处抗拉强度: 100N/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

防护加固土工格室是一种广泛应用于山体复绿植草工程中的土工材料。本文将从材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色等多个方面对山体复绿植草格PCA土工格室的规格进行详细介绍。

1. 材质

山体复绿植草格PCA土工格室采用高密度聚乙烯（HDPE）材质，具有良好的耐候性、抗老化性和耐腐蚀性。

2. 片材拉伸屈服强度

该土工格室的片材拉伸屈服强度达到或超过23MPa，保证了其在复杂的外界环境下的稳定性和可靠性。

3. 焊接处抗拉强度

焊接处抗拉强度大于等于100N/cm，通过焊接工艺的优化，确保了土工格室在施工和使用过程中的牢固性和可靠性。

4. 外观

土工格室的外观采用打孔压花和平板打孔工艺，使其表面具有良好的防滑性，确保施工人员和行人的安全。

5. 颜色

我们提供了多种颜色的选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，以满足不同项目的需求。

，山体复绿植草格PCA土工格室具有优质的材质、高强度的拉伸性能和可靠的焊接处抗拉强度。其外观美观、颜色多样，可以满足不同项目的设计和美化需求。购买我们的土工格室，您将获得耐用、安全、美观和可靠的产品。