

# 风控堵漏剂 围岩加固剂 矿用封孔剂

产品名称	风控堵漏剂 围岩加固剂 矿用封孔剂
公司名称	济南冠越机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区万达商业广场1号公寓楼2007室
联系电话	86-053186103866/86103566 18615651195

## 产品详情

什么是马丽散？马丽散是什么呢？马丽散是一种低粘度，双组分合成高分子——聚亚胺胶脂材料，采用高压灌注进行堵水时，当树脂和催化剂掺在一起时反应或遇水产生膨胀，本身反应或发泡生成多元网状密弹性体的特征，当它被高压推挤，注入到煤岩层或混凝土裂缝（在高压作用下可以使煤岩层的闭合裂隙张开），可沿煤岩层或混凝土裂缝延展直到将所有裂隙（包括肉眼难以觉察的裂隙及在高压作用下重新张开的裂隙）充填。在封堵裂隙加固煤岩层时，煤岩层不含水时产品膨胀率也相应变小（膨胀倍数为2~4倍），高压推力将马丽散压入并充满所有缝隙，达到止漏目的，成品抗压介于25~38mpa；在遇水后（掺水）时产生关联反应，发生膨胀，在膨胀压力的作用下产生二次渗压（膨胀倍数为20~25倍），高压推力与二次渗压将马丽散压入并充满所有缝隙，从而达到止漏目的，成品抗压介于15~25mpa。  
联系方式：18615617862 王经理

马丽散组成：树脂、聚亚胺胶脂。

马丽散因为化学反应强烈，所以马丽散有专门的注浆泵。跟注浆泵配合的有专门的封口袋。

马丽散的使用方法：

- 1、工具辅助：如果是有向上倾角的作业，则需要双液注浆泵为辅助，还需要与孔洞直径相匹配的注浆封孔器。
- 2、手动：只需有准备一个槽状工具和足够的麻布即可，双料混合，即可顺槽注入。

它一般由a料和b料混合用

3、a料和b料1:1混合，搅拌后大约在20s左右膨胀和固化。而且a料和b料1:4混合后就是另一种物品——罗克休。

马丽散的使用注意事项：

- 1、调好比例，原料与催化剂1:1注入。
- 2、安全问题：马丽散有轻微的刺激性气味，反应时会散发热量，尽量注意安全，不要与皮肤直接接触。