

# 涟水音检机 推荐无锡容恒轴研 音检机

产品名称	涟水音检机 推荐无锡容恒轴研 音检机
公司名称	无锡容恒轴研科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市蠡园开发区滴翠路95号
联系电话	18851561986 18851561986

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡容恒轴研科技有限公司

室内噪声标准可分为住宅和非住宅两种。住宅室内噪声标准是根据生活安静的要求和所在区域环境噪声标准，音检机厂家，参考住宅窗户条件制定的，一般不应低于所在区域的环境噪声标准20分贝。

中国住宅室内的标准规定为低于所在区域环境噪声标准10分贝，因为中国城市有较多的小工厂紧靠住宅。非住宅的室内噪声标准，是根据房间用途规定的。

所述加载模块包括A轴加载气缸、A轴加载旋转电机、A轴加载器、A轴负荷盘、B轴加载气缸、B轴加载旋转电机、B轴加载器、B轴负荷盘;所述A轴加载气缸安装于底座，且A轴加载气缸的输出端连接A轴加载旋转电机;所述A轴加载器安装于A轴加载旋转电机的输出端，且设置于A轴主轴前方，音检机价格，A轴加载器面向A轴主轴的一侧设置A轴负荷盘;所述B轴加载气缸安装于底座，且B轴加载气缸的输出端连接B轴加载旋转电机;所述B轴加载器安装于B轴加载旋转电机的输出端，且设置于B轴主轴前方，B轴加载器面向B轴主轴的一侧设置B轴负荷盘。

设备用途

用于深沟球轴承的振动检测，速度型和加速度型均可检测

设备包含功能

a) A面振动检测

b) 翻身

c) B面振动检测

相邻测点间的声级差若大于5dB，应在其间增加测点，直至小于5dB为止。对较大尺寸的电机也应增加测点，涟水音检机，其测点间的直线距离不得大于1m.

轴中心高为225mm及以下且长度小于1m的电机仍采用半球测试面，测试半径为1m。测点为五点，在电机的前后左右相互垂直的方向上及电机中心上方配置，四周测点的高度为0.25m，上方测点的高度为距反射地面1m。

涟水音检机-推荐无锡容恒轴研-音检机多少钱由无锡容恒轴研科技有限公司提供。无锡容恒轴研科技有限公司是一家从事“轴承合套机,注脂压盖,特微轴承合套机,轴承振动检测,内孔检测”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡容恒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡容恒轴研在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！