

广西柳州厂房围墙人行道清水砖 吸音耐潮耐压吸水率低

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 广西柳州厂房围墙人行道清水砖 吸音耐潮耐压吸水率低 |
| 公司名称 | 广西东联砵源建筑材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 生产线:10型震动加压成型与密封养护 重量:2.5-3kg /块 |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室 |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166 |

产品详情

广西柳州厂房围墙人行道清水砖，是一种常见的建筑材料。它采用免烧青砖、实心砖、彩砖和水泥砖为原材料，经过加压成型与密封养护的制作工艺，具有重量轻、抗压强度高、吸音耐潮、吸水率低等特点。

产品特点

- 耐用性：**广西柳州厂房围墙人行道清水砖采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等原材料，经过加压密封养护工艺，使其具有耐候、防火和抗震等特点。
- 美观性：**该砖种可选用多种颜色，如红色、灰色、黄色等，使建筑庭院、乡村景观隔墙隔断更加美观。可以根据客户的需求定制不同的颜色和图案。
- 环保性：**广西柳州厂房围墙人行道清水砖制作过程中采用环保的制作工艺，不会产生有害气体和废水。其材料经过加压密封养护，不含有害物质，对环境无污染。

制作工艺

广西柳州厂房围墙人行道清水砖采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺。将免烧青砖、实心砖、彩砖和水泥砖等原材料按一定比例混合均匀。然后，将混合好的原材料放入10型震动加压成型机中进行成型，经过加压后，使其形成坚固的结构。成型后的砖块需要经过密封养护，以确保其质量和强度。

主要用途

广西柳州厂房围墙人行道清水砖适用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等场所。其抗压强度高，耐候、防火和抗震性能好，可以长时间使用而不会出现龟裂和变形。

使用范围

广西柳州厂房围墙人行道清水砖适用于各种建筑场所，如工厂、仓库、学校、住宅小区等。它可以作为厂房围墙，分隔开不同的功能区域；也可以作为人行道，给行人提供安全通道。

优点

广西柳州厂房围墙人行道清水砖具有以下优点：

重量轻：每块清水砖的重量约为2.5-3kg，便于搬运和安装。**抗压强度高：**抗压强度可达7.25Mpa-19.6 Mpa，能够承受一定的压力。**吸音耐潮：**清水砖的制作材料和工艺使其具有较好的吸音和耐潮性。**吸水率低：**清水砖的吸水率较低，不易积水和变形。 总结

广西柳州厂房围墙人行道清水砖是一种环保、耐用的建筑材料。其制作工艺先进，具有重量轻、抗压强度高、吸音耐潮和吸水率低等特点。广西柳州厂房围墙人行道清水砖适用于各种建筑场所，能够提供美观、耐用的围墙和人行道。选择广西柳州厂房围墙人行道清水砖，是一种优质的选择。