

# 广西昭平农庄停车场水利砖 东联砦源现货

产品名称	广西昭平农庄停车场水利砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

各位客户朋友们，大家好！我是广西东联砦源建筑材料有限公司的代表，今天非常荣幸能够向大家介绍我们公司研发生产的一款优质建材产品——广西昭平农庄停车场水利砖。

这款产品有别于传统的免烧青砖、实心砖、彩砖和水泥砖，我们将其参数列举如下：

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

接下来，我将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围以及优点等方面进行详细介绍：

### 产品特点

广西昭平农庄停车场水利砖的特点非常显著，包括：

- 耐候：经过特殊工艺处理，具有出色的耐候性，能经受各种恶劣天气的考验。
- 防火：采用特殊配方和制作工艺，使产品具备良好的防火性能，提供更高的安全保障。
- 抗震：制作工艺精良，加压成型后的产品具备较高的抗震能力，适用于各类环境。
- 保温：由于特殊工艺处理，产品本身具备出色的保温性能，能在冬季有效减少热量散失。
- 环保：采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等环保材料，产品无毒无害，符合环保要求。制作工艺

广西昭平农庄停车场水利砖的制作工艺主要有以下几个环节：

- 原材料准备：配制特殊配方，包括复合硅酸盐水泥和粉煤灰。
- 制砖成型：采用10型震动加压成型技术，确保产品具备较高的抗压强度。
- 密封养护：成型后的砖块经过加压密封养护，以保障产品的质量和性能。用途使用范围

广西昭平农庄停车场水利砖的主要用途为建筑庭院乡村景观隔墙隔断。这种砖块外观美观大方、质地坚

实，非常适合用于农庄停车场、景区、庭院等场所。

## 产品优点

综上所述，广西昭平农庄停车场水利砖的优点有：

耐候、防火、抗震、保温等多种特殊性能，适应各种复杂环境。

利用环保材料生产，符合现代社会的环保要求。制作工艺精良，保证产品的质量和稳定性。

尊敬的客户朋友们，通过以上介绍，相信你对广西昭平农庄停车场水利砖有了更深入的了解。如果您对我们的产品感兴趣，我们将为您提供优质的服务。谢谢大家！