

梅州泵站拍门销售处

产品名称	梅州泵站拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	加工定制:是 适用介质:水 工作压力:常压
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

梅州泵站拍门销售处尊敬的客户：欢迎光临新河县河畔水利机械厂的梅州泵站拍门销售处！作为一家专业生产拍门的厂家，我们愿意为您提供高质量、可靠性强的产品。

我们的产品线包括HDPE拍门，玻璃钢拍门，复合材料拍门和聚乙烯拍门。每个系列均以稳定的性能和卓越的品质著称。价格方面，我们承诺以2500.00元/件的优惠价为您提供。

下面将从多个方面描述我们的复合材料拍门产品，以便完整而全面地向您介绍：1. 用途复合材料拍门产品广泛应用于污水处理领域，旨在有效控制和管理污水流动。该产品适用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等环境，具有出色的使用效果。2. 优势-

噪音：我们的复合材料拍门具有小噪音的特点，可有效降低噪音污染。 -

加工定制：我们可以根据客户需求进行个性化生产，满足不同场所的实际要求。 -

工作压力：复合材料拍门适用于常压环境，保证了产品可靠性和长久运行。 -

设备自重：产品的设计考虑了设备自重，使得安装更加稳固可靠。 -

密封形式：采用硬密封型设计，确保有效密封，防止泄漏。 - 适用介质：复合材料拍门适用于水介质，能够在污水处理过程中发挥良好作用。我们的复合材料拍门产品不仅在性能方面卓越可靠，而且在质量方面也经得起市场的考验。我们使用最先进的生产技术和高质量的原材料来制造产品，以确保其耐用性和长寿命。在购买决策过程中，您可能忽略了一些细节和知识。我们愿意为您提供更多的指导和解答。无论是关于产品选型、安装、维护还是售后服务，我们都能够给予您详尽的建议和支持。

因为本篇文章的起草初衷是为了引导客户购买，所以我们在文章中避免了提供电话和邮箱联系方式。我们诚恳邀请您来到梅州泵站拍门销售处，我们的专业销售团队将竭诚为您服务，解答您的各类问题。

最后，我们真诚希望能够与您合作，为您提供优质的复合材料拍门产品。感谢阅读本篇文章，期待您的光临！新河县河畔水利机械厂梅州泵站拍门销售处

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。