

地基沉降注浆加固 基础沉降注浆加固——德阳专业地基处理公司

产品名称	地基沉降注浆加固 基础沉降注浆加固 ——德阳专业地基处理公司
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

地基沉降注浆加固 基础沉降注浆加固 ——德阳地基处理公司

德阳注浆加固公司

德阳注浆加固公司

德阳地基注浆加固

德阳基础注浆加固

德阳高压注浆加固

德阳地基注浆加固

德阳基础注浆加固

德阳路面注浆加固

德阳设备基础注浆加固

德阳回填土压密注浆

德阳高速公路注浆加固

德阳桥头注浆加固

德德阳阳基础沉降注浆加固

德阳地基沉降注浆加固

德阳路面沉降注浆加固

德阳设备基础沉降注浆加固

德阳设备基础下沉注浆加固

德阳地基下沉注浆加固

德阳基础下沉注浆加固

德阳路面下沉注浆加固

德阳地基灌浆加固

德阳基础灌浆加固

德阳路面灌浆加固

德阳地基沉降注浆加固

德阳基础沉降注浆加固

德阳路面沉降注浆加固

德阳厂房基础注浆加固

德阳厂房地基注浆加固

德阳厂房基础下沉注浆加固

德阳厂房地基下沉注浆加固

德阳厂房地面下沉注浆加固

德阳厂房地面沉降注浆加固

德阳厂房基础沉降注浆加固

德阳厂房地基沉降注浆加固

德阳厂房地面注浆加固

德阳厂房基础注浆加固

德阳房屋基础下沉注浆加固

德阳房屋基础沉降注浆加固

德阳房屋地基下沉注浆加固

德阳房屋地基沉降注浆加固

注浆压浆参数的设定——磐岩地基处理

压浆参数主要包括压浆水灰比、压浆量以及闭盘压力,由于地质条件的不同,不同工程应采用不同的参数。在工程桩施工前,应该根据以往工程的实践情况,

先设定参数,然后根据设定的参数,进行试桩的施工,试桩完成后达到设计的强度,进行桩的静载试验,终确定试验参数。

(1) 水灰比 水灰比一般不宜过大和过小,过大会造成压浆困难,过小会使水泥浆在压力作用下形成离析,一般采用015~017。

(2) 压浆量 压浆量是指单桩压浆的水泥用量,它与碎石层的碎石含量以及桩间距有关,取决于碎石层的孔隙率,在碎石层碎石含量为50%~70%,桩间距为4~5m的条件下,压浆量一般为115~210t。它是控制后压浆施工是否完成的主要参数。

(3) 闭盘压力 闭盘压力是指结束压浆的控制压力,一般来说什么时候结束一根灌注桩的压浆,应该根据事先设定的压浆量来控制,但同时也要控制压浆的压力值。在达不到预先设定的压浆量,但达到一定的压力时就要停止压浆,压浆的压力过大,一方面会造成水泥浆的离析,堵塞管道,另一方面,压力过大可能扰动碎石层,也有可能使得桩体上浮。一般闭盘的大压力应该控制在018MPa。

根据预先设定的参数,进行试验桩的施工,再根据试桩的静载试验结果,后确定工程桩的压浆参数,就可以进行工程桩的施工了。