

# 台达UPS电源NT-80K工业机80KVA性能匹配

产品名称	台达UPS电源NT-80K工业机80KVA性能匹配
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台达 型号:NT-80K 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### 台达UPS电源NT-80K工业机80KVA性能匹配

为了防止火灾或触电灾害的发生，请将本产品置于温度和湿度得宜的室内环境，且确保环境内不受无导电性物质所污染。为了避免本产品过热，不可遮蔽或覆盖本产品的通风孔，并避免将本产品置于阳光直射的位置或是电暖炉或火炉等之发热设备的附近。1为了防止火灾或触电灾害的发生，请将本产品置于温度和湿度得宜的室内环境，且确保环境内不受无导电性物质所污染。为了避免本产品过热，不可遮蔽或覆盖本产品的通风孔，并避免将本产品置于阳光直射的位置或是电暖炉或火炉等之发热设备的附近。2不可插上非计算机相关设备，例如、维生系设备、微波炉、或吸尘器等。不可将本产品插头插入其本身的输出插座。避免液体流入或异物进入本产品内部。不可将饮料或任何盛有液体的器皿置于本产品之上或附近。3在发生紧急状况时，请先按下关闭钮并将电源线由插座拔下，借此适当地关闭并隔离本产品。不可将延长线或保护插座插上本产品。（普通插排可以使用）如果本产品采用金属外壳的话，基于安全考虑，在安装本产品时务必要实施接地，籍此将意外漏电的电量在安全的3.5mA以下。4小心触电危险。即便本产品插头已由插座取下，内部电池所具有的电力仍具危险性。因此，在对本产品内部进行维修时，必须将电池正负两极与快速连接器断开以策安全。5在对内部电池进行保养或维修时，应由相关\*\*\*人员执行或从旁指导，并且采取必要的措施。非授权人员不得靠近电池。6如需更换电池，务必使用相同数量和型号的电池。内部电池为输出电压12VDC的密封铅酸6芯电池。7不可将电池丢入火中，否则可能引发。不可拆解或损伤电池，电池所含的电解质一旦泄露，会对皮肤和眼睛造成伤害。在清洁本产品之前，务必先拔下插头，并且不可涂抹或喷洒清洁液等任何液体。

电池具有触电危险，且在短路时会产生危险的大电流。因此，在更换电池之前，请遵守如下事项：（1）取下手表、戒指、及穿戴的任何金属物体；（2）使用绝缘把手设计的工具；（3）穿上橡胶材质的手套和工作鞋；（4）不可将工具或金属零件置于电池上面；（5）断开充电电源后，再连接或断开电池端子。

台达UPS不间断电源设备维修时需了解的\*\*\*术语，有的客户一直对UPS不间断电源设备自身相关知识了解甚少或者不曾了解，更谈不上对UPS不间断电源维修知一知二了。目前，许多弱电项目都配备了UPS不

间断电源设备，所以UPS不间断电源有问题，如何修复，如果制造商不能及时解决问题，你能做简单的维修吗，所以用户在选购台达upsUPS时，更应量体裁衣，根据实际需求来选择适用的UPS电源。

Ultron HPH是一款纯在线式双变换UPS，提供可用功率，\*\*\*的整机效率，以及优越的整机性能，为中小型数据中心和其它关键业务应用提供高可靠的供电保护。Ultron HPH采用全额定功率输出设计，带任意功率因数负载，均无需降容使用（KVA=KW）。得益于功率因子校正(PFC)与逆变器的三电平IG拓扑架构，Ultron HPH整机效率可高达96%，ECO模式效率也高达\*\*\*。台达\*\*\*的数字PFC控制技术并实现了输入总谐波失真小于3%，输入功率因子大于0.99，有效降低总体拥有\*\*\*。通过失效保护设计机制，\*\*\*提高系统可用性，Ultron HPH是您关键基础设施的供电解决方案。