

# 现货供应耐腐蚀性环氧树脂 油性环氧树脂

产品名称	现货供应耐腐蚀性环氧树脂 油性环氧树脂
公司名称	河南驰奥商贸有限公司
价格	17500.00/吨
规格参数	环氧当量:210-250g/mol 粘度:200mpas 挥发份: 0.5%
公司地址	郑州市中原区航海西路
联系电话	0371-86105553 15638881038

## 产品详情

宁夏现货供应耐腐蚀性环氧树脂 油性环氧树脂具有化学稳定性好、粘合力强、收缩率小、抗电击性能优良等特点。适用于粘接、电器绝缘材料、土木建筑工程、防水补强、装饰涂料、道路交通、食品容器防腐、化工防腐及浸渍、层压、浇铸等，环氧树脂的固化物，具有良好的化学性能，抗水性和抗溶剂性，机械性等性能。

产品外观：无色透明粘稠液体；

环氧当量：210-250g/mol；

无机氯含量ppm 100；

易皂化氯含量 0.3%；

挥发份 0.5%

粘度200 ( mPas )

做改性增韧剂从用途上选择：

1、作粘接剂时选用中等环氧值（0.25-0.45）的树脂，如6101、634；作浇注料时选用高环氧值（>0.40）的树脂，如618、6101；作涂料用的一般选用低环氧值（<0.25）的树脂，如601、604、607、609等。

2、从机械强度上选择 环氧值过高的树脂强度较大，但较脆；环氧值中等的高低温度时强度均好；环氧值低的则高温时强度差些。因为强度和交联度的大小有关，环氧值高固化后交联度也高，环氧值低固化后交联度也低，故引起强度上的差异。

3、从操作要求上选择 不需耐高温，对强度要求不大，希望环氧树脂能快干，不易流失，可选择环氧

值较低的树脂；如希望渗透性也，强度较好的，可选用环氧值较高的树脂

欢迎联系！