

环氧地坪漆涂料原料环氧树脂河南专业供应商

产品名称	环氧地坪漆涂料原料环氧树脂河南专业供应商
公司名称	河南驰奥商贸有限公司
价格	17500.00/吨
规格参数	环氧值:0.48~0.54 eq/ 100g 粘度:12000mpas 固体含量:75%
公司地址	郑州市中原区航海西路
联系电话	0371-86105553 15638881038

产品详情

甘肃环氧地坪漆涂料原料环氧树脂河南专业供应商

环氧树脂是一种色泽浅，粘接、绝缘、机械等性能优异的低分子量合成树脂。广泛应用于胶粘剂，复合材料和涂料。

外观:无明显机械杂质

环氧值 (eq/ 100g) 0.48~0.54

无机氯值 (eq/ 100g) 1×10^{-3}

有机氯值 (eq/ 100g) 2×10^{-2}

挥发物 (%) 2

色泽号 2

固体含量:75 (%)

粘度:12000 (mPas)

用途:适合各种玻璃钢制品、防腐地坪

环氧树脂很少单独使用，一般加入固化剂填充料等辅助材料使用，用叔胺类化合物作固化剂一般为树脂用量的5-15%，用酸酐作固化剂加入树脂用量的0.1-3%，用多元胺作固化剂与环氧树脂为1：1摩尔比，采用703作固化剂可按1：04（重量比）配用。