

# 环氧地坪漆 环氧自流平原料南亚128环氧树脂

产品名称	环氧地坪漆 环氧自流平原料南亚128环氧树脂
公司名称	河南驰奥商贸有限公司
价格	17500.00/吨
规格参数	环氧当量:180-190g/eq 粘度:12000-15000mpas 密度:1.16g/cm3
公司地址	郑州市中原区航海西路
联系电话	0371-86105553 15638881038

## 产品详情

西安环氧地坪漆 环氧自流平原料南亚128环氧树脂是由双酚A和环氧氯丙烷反应生成的液态环氧树脂，具有优越的机械性能，抗化学药品性及耐热性等。

环氧当量EEW：180~190(g/eq)

色相(Gardner)1.0Max

粘度：12000~15000(mps)

可水解氯1000 (ppm)

密度：1.16(g/cm3)

西安环氧地坪漆 环氧自流平原料南亚128环氧树脂用途：

- 1、涂料领域：用于汽车底盘底漆、部件漆、槽车内壁涂料；土木建筑、生产设备、船舶等用途；
- 2、复合材料领域：玻璃钢车壳、玻璃钢地板、玻璃钢贮槽、绝缘材料、体育用品、飞机复合材料等用途；
- 3、粘接剂领域：室温快速固化韧性环氧树脂粘结剂,导电胶,常温固化静电植绒粘合剂、光学结构胶、沙狐球胶、化学锚固胶、真丝的高功能化、人工花、磁力书写板、汽车维修胶、石材胶等用途；