

台达UPS电源NT-200K不间断电源200KVA弱电机房

产品名称	台达UPS电源NT-200K不间断电源200KVA弱电机房
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台达 型号:NT-200K 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

台达UPS电源NT-200K不间断电源200KVA弱电机房

GES-NT200K系列台达大中型UPS系列，主要适用于工业级应用及大中型数据中心。台达NT系列UPS是其代表产品，定位于稳定可靠的工业级UPS电源。GES-NT200K为三相不间断电源系统，可进行N+X并联备份或系统扩容，确保为您的企业提供最可用的系统效能。即便在100%的不平衡负载情况下，GES-NT200K亦可持续为您的设备提供严密保护。经济模式可将系统效率提高4%至7%，节省营运成本。

台达UPS电源GES-NT200K技术规格

型号	GES-NT20K	GES-NT30K	GES-NT40K	GES-NT50K	GES-NT60K	GES-NT80K	GES-NT100K	GES-NT120K	GES-NT160K
额定功率 - kVA	20	30	40	50	60	80	100	120	160
额定功率 - kW	16	24	32	40	48	64	80	96	128
输入	额定电压380/220 Vac (3相4线+G) 电压范围-32% ~ 35% (-32% ~ -20% 为非满载使用) 电流谐波失真<5% (配备选购的整流器或滤波器) 频率范围50或60 Hz ± 10%								
输出	额定电压380/220 Vac (3相4线+G) 220 Vac (单相2线+G) 电压波形失真 ± 2% (线性负载) 电压稳定度 额定频率 频率稳定度 ± 1% (静态) 50或60 Hz 过载能力 ± 0.01% (内部振荡器) ; ± 1% (市电同步) 110% : 60分钟 ; 110 ~ 125% : 10分钟 ; 126% : 3分钟								
通讯接口	标准型RS232 x 1、RS485 x 1、SNMP槽x 1、状态干接点输出x 6、并机口 x 2								
其它功能	多机并联最多8台 紧急断电本机及远程								

	SRAM事件记录500笔								
	输入谐波改善谐波滤波器及12脉波整流器（选购）								
效率	90.5	91	91	91.5	91.5	92	92	92.5	92.5
环境	工作温度0 ~ 40								
	相对湿度0 ~ 95%（无结露）								
噪声	60			63			65		
产品外观	600*800*1400							1200*830*1700	

智能人性设计，灵活易扩展易操作的10吋彩色触摸屏，可实现UPS简易化本地管理40000VA*2H/(0.7*384V)=297AH需要说明的是，由于电池容量与UPS的运行时间的关系受到很多方面因素的影响，所以此公式的结果只是一个非常粗略的值，故此公式仅供参考。Modulon HIFT（海福）系列UPS高智能容错UPS 20 – 480kVA备份时间的长度取决于电池组的设备松下蓄电池使用过程中，由于电解液水分蒸发和溶液溢出使电解液面降低一般来讲，环境温度应该控制在25 左右供应台达UPS不间断电源DPS-200K高频200KVA 电池电源回收VI级-线交互式(Line Interactive)：负载的电压V与电网电源无关(Independent)；频率没有经过调整。