80毫米热敏打印机芯TP-347

| 产品名称 | 80毫米热敏打印机芯TP-347 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 厦门凯胜诺电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市湖里区枋湖北二路828号之二5楼 |
| 联系电话 | 86-5925517253-8010 15359022803 |

产品详情

产品特征:

兼容精工ltpf347 纸宽80 ± 1毫米 易装纸 紧凑设计,低噪音 轴到位和缺纸侦测 机芯寿命(100千米)高速打印(220毫米/秒,交变电压:24伏) 打印宽度72毫米 兼容ip1801自动切刀

产品规格:

| 类型 | tp-347 |
|-------------|-------------|
| | |
| 打印方式 | 热敏行点打印 |
| | |
| 分辨率(点/毫米) | 8 |
| | |
| 点每行(点/行) | 576 |
| | |
| 打印速度(毫米/秒) | 220(vh:24v) |
| | |
| 打印宽度/纸宽(毫米) | 72/80 |
| | |
| | |

| 头片温度检测 | | 经热敏电阻 | |
|-------------|-------------|-------------------|--|
| | | | |
| 纸张检测 | | 经光耦侦测 | |
| 寿命 | 脉冲 | 11Z | |
| 存 即 | カル/ヤ | IIC | |
| | 结构寿命(千米) | 100 | |
| | | | |
| 工作电压范围(伏) | 头片逻辑电路(vdd) | 3.0 ~ 5.5 | |
| | | | |
| | 头片和马达驱动(vp) | 21.6-26.4 | |
| | | | |
| 外形尺寸(深x深x高) | | 110.2x54.2x25.8mm | |
| | | | |
| 重量(g) | | 大约175 | |

产品应用:

可应用于3英寸便携式打印机终端

银行取票机

条形码打印机

银行终端

kiosk打印机

计量和医疗化验设备