

# 112毫米热敏打印机芯TP-445S

产品名称	112毫米热敏打印机芯TP-445S
公司名称	厦门凯胜诺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区枋湖北二路828号之二5楼
联系电话	86-5925517253-8010 15359022803

## 产品详情

产品特征：

与seiko ltpv445兼容 纸宽112毫米 易装纸 90度垂直进纸 滚轴自由释放设计 缺纸检测  
机芯寿命（50千米或更长） 高速打印（8.5毫米/秒,8伏） 打印宽度104毫米 可应用于标签和收据打印

产品规格：

类型	tp-445s
打印方式	热敏行点打印
点每行	832点/行
分辨率	8点/毫米
纸输送间距	0.125毫米
有效打印宽度	104毫米
打印速度	361点行/秒（45毫米/秒）（在5v）

		680点行/秒 (85毫米/秒) (在7.2v)
		680点行/秒 (85毫米/秒) (在8.5v)
纸张宽度		112毫米
纸张厚度		60至100微米 (在此范围内, 由于纸张特性, 一些纸张可能无法使用)
装纸方式		易装纸
字符, 列数		12 × 24点, 32列: ank
		24 × 24点, 16列: ank
		8 × 16点阵, 48列: ank
		16 × 16点, 24列: ank
电源	打印头	4.2v to 8.5v, ave.1.8a (at 5v), 2.6a (at 7.2v), 2.8a (at 8.0v), max.2.1a (at 5v), 3.0a (at 8.0v), 3.3a (at 8.0v)
	马达	4.2v至8.5v, 最大电流0.5a
	电路	4.5v至5.5v, 最大电流0.052a
外观尺寸 (宽 × 深 × 高)		125 × 34.5 × 39.5毫米
重量		约115克
寿命		1.1亿脉冲或更多 (打印比率12.5%)
		50公里或以上
工作环境	工作温度	0 ° c~ 50 ° c

	工作湿度	20 ~ 85% rh
存储环境	储藏温度	-20 ° c~ 60 ° c
	储存湿度	5 ~ 90% rh
开盖	头片温度检测	通过热敏电阻
	缺纸侦测	经光遮断器
	轴到位侦测	经光遮断器

产品应用：

可应用于4英寸银行取票机终端 条形码打印机 计量和医疗化验设备