

二手写真机 爱普生 9910

产品名称	二手写真机 爱普生 9910
公司名称	北京昆仑信诚科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北四环中路257号（学院路30号） 科群大厦东座一层102室
联系电话	13810408525

产品详情

最大打印幅宽 44"/1118mm(b0+) 打印技术 打印方式 tfp微压电打印头（使用智能墨滴变换技术）
喷嘴数量 共3600喷嘴 打印方向 双向打印,单向打印
自动打印头校准技术、自动喷嘴检测技术、全新lut（色彩对照表）技术 打印质量 最高分辨率 2880 × 1440
dpi 最小墨滴尺寸 3.5pl 打印速度 a0幅面 大约1.3分钟（普通纸：草稿模式）
大约2.4分钟（普通纸：一般模式）大约4.7分钟（粗面纸：一般模式）
大约8.2分钟（照片纸：优质模式）大约12.3分钟（照片纸：超优质模式）机械打印速度最快可达37秒/a1
墨水系统 墨水 11色“活的色彩hdrtm”颜料墨水系统
（青,鲜洋红,黄,淡青,淡鲜洋红,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑,橙,绿）纸张处理 走纸方式 摩擦走纸 卷纸
宽254mm-1118mm 单页纸 宽210-1118mm；长279.4mm-1580mm 纸轴尺寸 纸轴内径2英寸:最大外径 103mm
纸轴内径3英寸:最大外径 150mm 打印区域（宽度）卷纸: 254mm-1118mm(44") 单页纸:210mm-1118mm
厚度 0.08-1.50mm 控制面板 颜色 2.5英寸彩色lcd 尺寸 320 × 200pix 接口 usb 2.0接口, 10base-t/100base-
tx以太网接口 打印机驱动 系统支持 microsoft windows 2000,xp(32/64bit),vista(32/64bit);macosx
10.2.8或更高版本 控制代码 esp/p raster, esc/p2, esc/p3 内存 主机 256mb 网络 64mb 环境条件 温度
运行5 ~ 35 湿度 运行20 - 80%；存储5 - 85% 尺寸 / 重量 尺寸（长 × 宽 × 高） 1,864 × 667 × 1,218mm 重量
116kg *以上包括支架 电气规格 电压 ac 100- 240v 50/60hz 耗电量（运行） 80w, 90.5w(使用spectroproofer时)
耗电量（睡眠） 小于16w 耗电量（待机） 小于1w 噪音 小于50db(a) 附赠软件 epsonnet config epsonnet
print(windowe only) lfp remote panel 2 colorbase copyfactroy 选件 自动收纸装置 c12c815323 卷纸适配件
c12c811241 耗材 墨盒容量 350ml 700ml 照片黑 c13t597180 c13t637180 青 c13t597280 c13t637280 鲜洋红
c13t597380 c13t637380 黄 c13t597480 c13t637480 淡青 c13t597580 c13t637580 淡鲜洋红 c13t597680 c13t637680
淡黑 c13t597780 c13t637780 淡淡黑 c13t597980 c13t637980 橙 c13t597a80 c13t637a80 绿 c13t597b80 c13t637b80
粗面黑 c13t597880 c13t637880 维护箱 c12c890193 切纸刀 c12c815331

??????????

????? ??rj-900c wutoh rj-900c ?????¥24000 ???????10600 epson10600?????¥12000
???9710epson9710?????¥31000 ??? ?? 1645? ??? micolor 1645?¥39000 ??? ?? 1645 ??? micolor
1645¥32000 ???sc-s50680?????¥188000 ????? ??? 9908 ?????? epson 9908¥32000 epson surecolor
t7080 ??? ??? ??? ????????????