

深圳东莞PE保护膜模切-惠州东莞PE保护膜模切

产品名称	深圳东莞PE保护膜模切-惠州东莞PE保护膜模切
公司名称	东莞市大朗福耀五金塑胶制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇
联系电话	0769-83188977 13798866056

产品详情

东莞pe保护膜模切-深圳东莞pe保护膜模切-惠州东莞pe保护膜模切

pe保护膜-东莞市大朗福耀五金塑胶制品厂生产的pe保护膜有pe静电保护膜、pe微粘保护膜、pe中粘保护膜、pe高粘保护膜、蓝色pe保护膜、透明pe保护膜、白色pe保护膜，可按客户要求冲切成任意形状。

1. 超低粘保护膜(即微底粘): 特性:基材(pe),剥离强度 5g/cm,耐温90度,拉伸率>400 用途:使用方便易贴易撕,无残胶现象,适用于高光学面、塑胶注塑制品表面、有机板材、仪器仪表、显示屏、玻璃镜片、塑料镜片等.
2. 低粘保护膜 特性:厚(0.03m ± 0.003), 宽(1.3),高(100-1000),基材(pe),剥离强度(10-20g/cm),耐温(80),拉伸率(>400) 用途:粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于钢镜板,钛金属,光面塑胶板,丝印,铭名牌等.
3. 中低粘保护膜 特性:厚(0.03m ± 0.003), 宽(1.3),高(100-1000),基材(pe),剥离强度(30-50g/cm),耐温(80),拉伸率(>400) 用途:粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于家具宝丽板,不锈钢板,瓷砖、云石、人造石材等.
4. 中粘保护膜 特性:厚(0.05 ± 0.003), 宽(1.3),高(100-1000),基材(pe),剥离强度(60-80g/cm),耐温(80),拉伸率(>400) 用途:粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于细纹磨砂板和一般难粘材料表面保护等.
5. 高粘保护膜 特性:厚(0.05 ± 0.003), 宽(1.3),高(100-800),基材(pe),剥离强度(80-100g/cm),耐温(80),拉伸率(>400) 用途:粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于细纹磨砂板,铝塑板,难粘塑料板材等.
6. 超高粘保护膜 特性:厚(0.04 ± 0.003), 宽(1.3),高(100-800),基材(pe),剥离强度(40-60g/cm),耐温(80),拉伸率(>400) 用途:粘性特高,选用水性丙烯酸作压敏胶,使用方便,易贴易撕,无残胶现象.适用于粗纹铝板等难粘材料.