

注射针刚性测试仪厂家三种管壁任意测试

产品名称	注射针刚性测试仪厂家三种管壁任意测试
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:GX-9626-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、管壁、跨度、设定载荷、最大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定。并由机载打印机打印测试结果。

执行标准：ISO9626-2016、GB18457-2015《制造医疗器械用不锈钢针管》标准中相关条款设计制造；

管壁：正常壁、薄壁、超薄壁三种任选；

公称规格：0.18 ~ 3.4mm;

载荷范围：1.0 ~ 60N，精度：±1%；分辨率：0.01N

加载速率：1mm/min;

跨 度：5 ~ 50mm 精度：±0.1mm；

挠度范围：0 ~ 0.999mm，误差不大于±1‰；

分辨率：0.001mm

打印方式：每次可打印8次、13次或20次试数据及平均挠度值和偏差值

净重：15kg 外形尺寸：400 × 290 × 240 (mm)

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：10kg 外形尺寸：300 × 240 × 240 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

该设备操作简单，系统支持中英文显示，且使用PLC控制器，可以快速测试出注射针刚性情况。测试结果可通过针式打印机打印出来，方便用户记录和使用。

GX-9626-D同时还支持免费升级系统，用户可以随时联系上海远梓科技，获取最新的系统升级。并且，设备还带有第三方计量证书，可以满足用户的计量要求。

值得一提的是，上海远梓科技是一家专业的设备生产厂家，提供全国上门培训和终身维护服务，保证用户的设备使用体验和售后服务质量。