

钢丝绳麻芯润滑脂 提供样品测试 优异的粘附性

产品名称	钢丝绳麻芯润滑脂 提供样品测试 优异的粘附性
公司名称	四川舒码特润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市涪城区毅德街6号绵阳西部现代物流城
联系电话	0816-2336966 19881673333

产品详情

【产地】

韩国 舒码特smart f&s株式会社

【描述】钢丝绳麻芯润滑脂

舒码特wire rope

983钢丝绳麻芯润滑脂

是舒码特公司开发的一款由有机类稠化剂组和高粘度精制矿油，并加有有抗氧化、防腐蚀、防锈蚀、抗极压等多种添加剂精制而成的钢缆润滑脂。此钢索用润滑剂设计用于各种气候条件下工作的绳索及重载拉索的润滑与防护，对钢丝绳内外表面提供最佳的抗磨性、防腐蚀性和润滑性。

【性能特点】钢丝绳麻芯润滑脂

优异的粘附性和油膜形成能力；

极佳的抗水和防锈、防腐蚀性能；

优良的抗磨极压性和浸润、渗透性能；

能完全覆盖金属表面，快速渗透至钢丝绳芯部位。

【应用范围】钢丝绳麻芯润滑脂

用于起重机、绞车、吊车、缆车、电梯、提升机以及海上码头等钢丝绳表面的润滑和防护；

用于冶金、电力、矿山、油田、港口、海上、建筑、汽车制造等行业的绳索及重载拉索，典型的润滑部件如起重机、上料卷扬机、吊车、升降设备、挖泥船和拖捞船等设备的钢丝绳索

【产品系数】钢丝绳麻芯润滑脂

smart f&s	wire rope983
颜色外观	黑色均匀油膏
盐雾试验，（钢片 35 ± 1 ）	合格
滴点，	160
滑落试验，（55，1h）	合格
湿热试验，（钢片 49 ± 1 ）	合格
腐蚀，（钢100，3h）	合格
低温性能（-30）	合格
使用温度范围，	-30 ~ 160
备注： 上述技术数据为舒码特目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。	

钢丝绳专用油脂的储存和使用方法

钢丝绳专用油脂分为维护用油脂和工厂用油脂。

维护用油脂又分袋和桶装两种。钢丝绳润滑油脂是不易燃的，具有相当的稳定性。可是维护用油脂通常都含有易燃，易蒸发的有机溶剂，所以它们通常都具有一定的危险。

油脂存放时要保证容器一定要密封好，这样可以防止溶剂挥发。还要保存在通风好，温度低，远离明火的地方。要避免阳光直晒，和避免儿童和其他无关人员触及。

使用时要油脂处于上游风向，避免吸入溶剂的蒸汽。

油脂倾倒或泼洒的地方应该避免有明火，防止污染设备和环境。剩余的油脂要妥善处理，不能随便倾倒，剩余油脂进入河流水体中会对鱼类造成伤害污染环境

万一油脂洒到眼睛皮肤上情况严重的需要及时去医院处理

油脂在天气干燥温暖的晴天挥发比较好，这样可以避免将潮湿密封在钢丝绳内部。20 时比较适宜工作

。

在涂油后，大部分的溶剂挥发以后才可以正常运转！

那些钢丝绳频繁弯曲的地方和那些钢丝绳与设备接触的地方应该加强润滑。

【包装形式】

400g/支1kg/罐15kg/桶

四川舒码特润滑油有限公司主要代理韩国舒码特、卡斯摩力润滑脂，轴承润滑脂、高低温润滑脂、食品级润滑脂、滑轨轨道润滑脂、汽车配件润滑脂、办公器材润滑脂、含油轴承油、高温链条油等。

联系电话：0816-2336966

公司传真：0816-2839689

电子邮箱：zhangw@smartfns.cn

免费热线：4008889795

公司主页：<http://www.smartfns.cn>

阿里旺铺：<http://shop1370019732226.cn.alibaba.com/>

公司地址：四川省绵阳市经开区三江大道