

SDI延长器 HMDI转SDI SDI转HDMI

产品名称	SDI延长器 HMDI转SDI SDI转HDMI
公司名称	深圳市品为科技有限公司
价格	1020.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道华宁路恒昌荣星辉科技园三栋五楼
联系电话	13723428953 13723428953

产品详情

产品概述

ch102高清视频延长器是一款将高清hdmi信号基于sdi方案在同轴电缆上传输的设备。该设备将hdmi信号通过一条同轴电缆线实现信号的延伸，大幅度地节约线材成本并简化了工程布线。具有传距离远、传输效果好、抗干扰能力强等特点，可以在各种复杂干扰的环境使用，并且也不对外界产生电磁干扰。

产品特点

发送端hdmi输入支持的格式：

480i,576i,720p50/60,1080p24/25/30,1080i 50/60,1080p 50/60

接收端支持sdi输入格式:

sd: 525i @ 59.94hz, 625i @ 50hz

hd: 720p @ 23.98hz / 24hz / 25hz / 29.97hz / 30hz

720p @ 50hz / 59.94hz / 60hz

1080i @ 50hz / 59.94hz / 60hz

1080p @ 23.98hz / 24hz / 25hz / 29.97hz / 30hz

3g: 1080p @ 50hz / 59.94hz / 60hz

支持smpte 425m(a级和b级) , smpte424m , smpte292m , smpte259m-c;

发送端带有2路sdi信号输出;

发送端自动检测hdmi edid 信息;

支持所有格式非对称转换;

自动将hdmi信号音频信号解嵌到sdi中;

输出端支持用户遥控选择输出通道;

用户可遥控选择强制输出模式;

带有电源及sdi信号格式指示，方便用户实时监测.

产品参数

产品型号	ch102t	ch102r
输入接口	2 x hdmi	2xbnc:sdi
输入信号类型	hdmi高清数字信号	sdi高清数字信号
支持输入格式	525i 59.94,625i 50 720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60	
信号幅度	0.8vp-p	
阻抗	75欧姆	
耦合类型	ac耦合	
信号抖动(典型值)	sd-sdi 0.1ui hd-sdi 0.2ui 3g-sdi 0.4 ui	
最大输入电缆长度	hd-sdi 200m , 3g-sdi 140m 注意：上述传输距离对于不同规格的电缆，测试结果将出现差异	
输出接口	2 x bnc sdi	1 x hdmi
频率带宽	165mhz/符合标准 (hdmi 1.3)	

尺寸 (mm)

98.5*85*31mm

电源需求

5~24vdc