

正压式空气呼吸器消防呼吸器空呼器空气呼吸器

产品名称	正压式空气呼吸器消防呼吸器空呼器空气呼吸器
公司名称	山东万信安全科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	三安:济南三安 RHZKF:RHZKF6.8/30 山东济南:济南
公司地址	山东省济南市长清区大学科技园三庆青年城4-513
联系电话	15588883005 15588883005

产品详情

三安RHZKF6.8L/30正压式消防空气呼吸器

三安RHZKF系列产品概述：

RHZKF正压式消防空气呼吸器系列产品为自给开放式空气呼吸器，可以使消防人员和抢险救护人员在进行灭火战斗或抢险救援时防止吸入对人体有害毒气，烟雾，悬浮于空气中的有害污染物。三安RHZKF正压式消防空气呼吸器也可在缺氧环境中使用，防止吸入有毒气体，从而有效地进行灭火、抢险救灾救护和劳动作业。

三安RHZKF产品分类：

按照气瓶种类和容积可分为：碳纤维复合气瓶4.76.8L、6.8L*2、9L、12L。

产品特点：

三安RHZKF6.8/30正压式空气呼吸器具有重量轻、体积小、性能可靠、安全程度高、佩戴舒适、

呼吸舒畅、视野广阔、适应性强、操作维护方便等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。

执行标准：

GAI24—2004 《正压式消防空气呼吸器》

GB16556-2007 《自给开路式压缩空气呼吸器》

根据GAI24—2004标准准备要求，将原型号ZHK系列改为RHZK系列。其中：R为消防员个人装备，H为产品类别代号呼吸器，ZK为产品特征代号：Z为正压式，K为空气，F为复合瓶。

适用环境:

适用于危害呼吸系统及危害生命健康的场所

防护范围:

粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气以及那些肉眼看不见的微小物质以及复杂恶劣的缺氧环境

应用行业：

广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、煤气、仓库、实验室、厂矿行业和部门

三安RHZKF6.8/30型正压式空气呼吸器由12个部件组成，现将各部件的特点介绍如下：

1.面罩：为大视野面窗，适用于亚洲人脸型，面窗镜片采用聚碳酸酯材料，具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，网状头罩式佩戴方式，佩戴舒适、方便，胶体采用硅胶，无毒、无味、无刺激，气密性能好。

2.气瓶：为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，压力30MPa，具有质量轻、强度高、安全性能好，储气量大，使用时间长，瓶阀具有高压防护装置。

3.瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。

4.肩带：由阻燃聚酯织物制成，背带采用双侧可调结构，使重量落于腰胯部位，减轻肩带对胸部的压迫，使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫，减轻对肩的压迫。

5.报警哨：置于胸前，报警声易于分辨，体积小、重量轻。

6.压力表：大表盘、具有夜视功能，配有橡胶保护罩。

7.气瓶阀：具有高压安全装置，开启力矩小。

8.减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。

9.背托：背托设计符合人体工程学原理，由碳纤维复合材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，可使配戴者舒适。

10.腰带组：卡扣锁紧、易于调节。

11.快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。

12.供给阀：结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。

该产品的压力表和报警哨连为一体并放置胸前，便于观察气瓶压力。

根据用户需要RHZKF6.8/30、RHZKF9.0/30、RHZKF6.8/30-2三种型号可配置他救接头，气瓶开关可配备自锁开关。

正压式空气呼吸器的技术参数：（红色为当前型号）

产品型号	气瓶容积	气瓶工作压力	报警压力	储气量	最大供气流量	呼气阻力	吸气阻力
RHZK F6.8/30	6.8	30MPa	5.5 ± 0.5 MPa	2040L	1000L/min	1000Pa	500Pa

RHZK F6.8/30-2	6.8*2 L	30MPa	5.5 ± 0.5 MPa	4080L	1000L/min	1000Pa	500Pa
RHZK F9/30	9.0L	30MPa	5.5 ± 0.5 MPa	2700L	1000L/min	1000Pa	500Pa
RHZK F12/30	12 L	30MPa	5.5 ± 0.5 MPa	3600L	1000L/min	1000Pa	500Pa