

进口电动球阀

产品名称	进口电动球阀
公司名称	北京中宇凡阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区
联系电话	86-01057273017 13718536739

产品详情

进口电动球阀

进口电动球阀概述：

美国沃克（work）国际阀门公司提供的进口电动球阀（电动法兰球阀，不锈钢电动球阀，电动防爆球阀，硬密封电动球阀）

主要由球阀和阀门电动装置组成。

阀门电动装置（electric actuator）用电力驱动启闭或调节阀门的装置。阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备，其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置。电动装置一般由下列部分组成 一、专用电动机，特点是过载能力强、起动转矩大、转动惯量小，短时、断续工作 二、减速机构，用以减低电动机的输出转速 三、行程控制机构，用以调节和准确控制阀门的启闭位置 四、转矩限制机构，用以调节转矩(或推力)并使之不超过预定值 五、手动、电动切换机构，进行手动或电动操作的联锁机构 六、开度指示器，用以显示阀门在启闭过程中所处的位置

进口电动球阀分类

分为电动法兰球阀，电动对夹球阀，电动焊接球阀，电动丝扣球阀。根据密封形式还分为软密封电动球阀，硬密封电动球阀。还有电动对夹球阀、电动pvc球阀、电动片式球阀、电动固定球阀、电动浮动球阀、电动v型球阀，电动o型球阀、电动三通球阀、电动防爆球阀、电动偏心球阀等

进口电动球阀技术参数：

公称压力：pn16-pn32

公称通径：dn15—dn600

最大转角（ ° ）：90 °

工作温度：-40 ~ 550

传动机构：电动

输入信号：电信号:4~20madc, 触点信号: 1k 1~5vdc

阀座形式：（硬密封座）304、316、（软密封座）聚四氟乙烯

主要材质：阀体 (1)wcb (2)304 (3)316 (4)316l

阀芯:304、316、316l

适用介质：制浆，悬浮颗粒、粉尘，空气、蒸汽、水、气体、石油和石化产品、腐蚀性、若酸碱介质。

进口电动球阀主要特点：

- 1、止推轴承减小阀杆磨擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。
- 2、防静电功能：在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧，能将开关过程产生的静电导出。
- 3、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。
- 4、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。
- 5、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 6、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
- 7、阀杆密封可靠，由于阀杆只作转动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增高而增大。

进口电动球阀安装方法

- 1、球阀的任何一段都可安装在上游端，手柄球阀可以安装在管线的任何位置，如果配置执行机构(如齿轮箱、电-气动执行器)的球阀，则必须垂直安装，阀门进出口处在水平位置上。
- 2、球阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。
- 3、法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。
- 4、如果球阀采取气动、电动等执行器时，按说明书完成气源、电源的安装。

进口电动球阀注意事项

- 1、环境温度应该控制在-25 -70 之内。

2、几种情况应该选择防爆型电动球阀，电流不稳定、环境腐蚀、易燃易爆场合、特种介质、长时间无维护等。

3、由于电动机构较为复杂，当出现故障是不应自行拆卸，防止意外发生。

4、任何情况下不得对电动球阀进行敲打或将物品放在一起

进口电动球阀选型。

1. 阀门类型/产品名称、型号规格：

2. 进口电动球阀公称通径：

3. 进口电动球阀最大操作压力：

4. 阀门(最低)最高使用温度：

5. 产品应用工况、介质成分：

6. 端部连接形式与法兰标准：

7. 阀门驱动方式：

8. 零件材料或其他要求

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

qq：2377607039 2910806361