

进口自力式压力调节阀

产品名称	进口自力式压力调节阀
公司名称	北京中宇凡阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区
联系电话	86-01057273017 13718536739

产品详情

进口自力式压力调节阀

进口自力式压力调节阀产品概述

美国沃克（work）进口自力式压力调节阀（进口自力式燃气调压阀、进口氧气用自力式调压阀、进口氮气用自力式调压阀）由阀体、阀座、阀芯部件等组成，是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品，可用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。控制弹簧由于离阀体较远，不易受介质温度而影响，以及更易于更换或调整弹簧的特点。广泛用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。本产品有公称压力pn1.6、4.0mpa，公称通径范围15~300mm，使用温度 350。多种多样的品种可供选择。

进口自力式压力调节阀部分技术参数（更多技术参数及详细资料请来电咨询）

进口自力式压力调节阀详细技术参数：<http://www.zy139.com/cn/products/169.htm>

阀体：zg230~450、zg1cr18ni9ti、zgcr18ni12mo2ti

阀芯：1cr18ni9ti、cr18ni12mo2ti

阀座：1cr18ni9ti、cr18ni12mo2ti

阀杆：1cr18ni9ti、cr18ni12mo2ti

膜盖：a3、1cr18ni9ti

填料：聚四氟乙烯、柔性石墨

膜片：氟橡胶

进口自力式压力调节阀主要技术参数：

公称通径：15-300mm

公称压力：1.6、2.5、4.0、6.4mpa或ansi150、300、600lb；jis10k、20k

压力调节范围（kpa）：15～50、40～80、60～100、80～140、120～180、160～220、200～260、240～300、280～350、330～400、380～450、430～500、480～560、540～620、600～700、680～800、780～900、880～1000、600～1500、1000～2500

固有流量特质：快开

调节精度（%）：±5

使用温度（ ）：350

安装方式说明

介质温度 > 80 可时阀倒装

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

qq：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

参数：www.zyffm.com

选型：www.xzztt.com