

科士达EPI 40K工业级UPS电源40KVA/32KW工频机内置隔离变压器

产品名称	科士达EPI 40K工业级UPS电源40KVA/32KW工频机内置隔离变压器
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达EPI 型号:40KVA/32KW 产地:深圳
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

性能特点：

高可靠性设计

- 双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
- 输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。

对负载保护能力强

- 机内自带输出隔离变压器，抗干扰能力强，为用户设备提供更为全面、完美的保护。
- 极小的零地电压差，满足精密仪器设备的供电需求，保护设备的安全运行。
- 负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载，满足各种应用场合的需求。

环境适应性强

- 宽广的电压输入范围达150310VAC（加AVR），避免频繁地切换至电池供电，适应于电力环境恶劣的地区。
- UPS的输入频率范围大，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。

电池优化性能高

- 采用智能电池管理技术，从而延长电池的使用寿命，减少电池维护次数。
- 先进的恒压充电技术，*大限度活化电池，节省充电时间，延长蓄电池的使用寿命。

保护周全可靠

- 具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。
- 具有输出过载保护、输出短路保护，逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
- 内置静态电子旁路开关，当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警功能。
- 直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。

网络管理人性化

- 中/英文（可选）LCD显示面板，向用户准确地提供UPS的工作环境和个工作状况信息，让用户对UPS了如指掌。
- 通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。
- 外接SNMP适配器，UPS具有远程网络管理功能，提供即时的UPS资料和电源信息，通过各种网络管理系统进行通讯和管理。

EPI系列UPS电源8-40K主要参数