

石家庄黑白铁

产品名称	石家庄黑白铁
公司名称	石家庄精诚汇空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市桥西区苑东街小谈村西8号
联系电话	86-031115831125883-13703216991 15831125883

产品详情

金属石家庄黑白铁采用钢板制作通石家庄黑白铁

道，法兰采用型钢加工制作，预制时要注意能不能用错材料，对变径附件（如风口等）连接处应留下一段，待安装时再根据实际尺寸进行下料制作安装。避免返工，法兰制作时应成对进行，避免以后安装时螺栓孔对不齐。根据石家庄黑白铁的尺寸，选择不同的板材厚度，然后留足咬口余量、进行下料。划线方法要严密，做到角直、线平、等分准确、经常检验结合尺寸，达到交圈严格、尺寸正确的目的。剪切、倒角要正确，尽量减少误差，操作时避免接缝、翻边处重叠。

制作石家庄黑白铁及部件时尽量采用咬口连接，因为咬口缝可以增加石家庄黑白铁的强度。

根据不同的板材厚度选择咬口的宽度和留量，咬口操作时，避免咬口不实，造成胀裂及半咬口现象。

当石家庄黑白铁

边长过大，其管段在1.2米以上时应采取加固措施视具体情况采用角钢框加固、角钢加固大边，内壁设置加固肋条的办法加固。法兰选用角钢法兰组焊。切断时用型钢切割机加工，在钻床上钻孔后，放在焊接平台上焊接，以保证平直度。

预制时将相邻石家庄黑白铁进行编号，增加功效并减少施工过程中的返工。石家庄黑白铁的规格，尺

寸应符合设计要求，当

外观质量达到折角平直、圆弧均匀，两端平行

、无翘角，石家庄黑白铁与法兰连接牢固翻边平整并紧贴法兰。石家庄黑白铁加固牢靠、整齐，间距适宜，均匀对称。

4.3.2在安装石家庄黑白铁前，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行施工。

4.3.3检查

现场结构预留孔洞

的位置、尺寸是否符合图纸要求，有

无遗漏现象，遗留的孔洞应比石家庄黑白铁实际尺寸每边大于100mm。

4.3.4作业地点要由相应的辅助设施，如梯子电源和安全防护装置消防器材等。

4.4.石家庄黑白铁及部件安装

4.4.1.确定标高、制作吊架，石家庄黑白铁支吊架的制作安装按照《采暖通风设计选用手册》.〔t607〕

4.4.2.石家庄黑白铁支、吊架符合设计和规范规定。支吊架间距

圆形石家庄黑白铁 直径或矩形 石家庄黑白铁长边尺寸	水平石家庄黑白铁间距	垂直石家庄黑白铁间距	最少吊架数
400mm > 400mm 1000mm > 1000mm	不大于4m 不大于3m 不大于2m	不大于4m 不大于3.5m 不大于2m	2付 2付 2付

4.4.3支吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处，以免妨碍操作，吊架不得直接吊在法兰上。

4.4.4.保温石家庄黑白铁

的支吊架装置宜放在保温层外部，但不得损坏保温层，保温石家庄黑白铁不能直接与支吊托架接触。

4.4.5为保证法兰接口严密性

，法兰之间有垫料，垫料采用8501密封胶带。排烟石家庄黑白铁垫料采用石棉胶板等。

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司专业生产：石家庄通风管道，
石家庄镀锌风管，石家庄黑白铁，石家庄加工风管，石家庄共板风管，
石家庄排烟通风管道，石家庄风管安装，石家庄白铁皮风管，
石家庄厨房风管烟罩，石家庄人防通风，石家庄消防排烟管道，
石家庄中央空调安装清洗，石家庄风口、风阀，石家庄净化通风管道，
石家庄风管防腐刷漆，石家庄外墙风管吊装，石家庄风管制做，
石家庄不锈钢风管，石家庄风管报价风管

通风管，机制风管，通风管道，白铁风管，镀锌风管，不锈钢风管，风管加工，白铁加工，石家庄外墙
风管吊装，镀锌铁皮风管，铁皮风管，白铁皮风管，通风管道公司，通风管道设计，通风管道安装，通
风管道加工，白铁皮通风管道，通风管道部件，镀锌板风管,空调风管，中央空调通风管，中央空调通风
管道，地下室通风管，地下室通风，地下室通风系统，地下室通风设计

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司

联系人：孙悦

电话：15831125883 13703216991

邮箱：syasq@126.com

地址：石家庄槐安路与西三环辅路交叉口向北500米