

辛迈 XM-7321-AT ，点阵红外摄像机

产品名称	辛迈 XM-7321-AT ，点阵红外摄像机
公司名称	北京辛迈德龙科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河桥东清景园2号楼4-103室
联系电话	暂无

产品详情

辛迈 xm-7321-at，阵列红外摄像机，点阵红外摄像机，50米阵列摄像机，高清点阵摄像机，高清阵列摄像机，阵列式红外摄像机，高清点阵摄像机，阵列式高清摄像机，effio-e sony700线高清阵列摄像机，北京辛迈德龙科技有限公司

品牌型号：辛迈 xm-7321-ai 产品概述： sony 700tvl，有效像素达976(h) × 582 (v)的高清晰ccd摄像机。effio-e是sony推出的高性能处理芯片（dsp），具有高解析度、高清度、宽动态、2d降噪、低功耗等优秀功能。该dsp与最新1/3" sony 960h exview had ccd ii形成优秀的高清晰低照度方案，让画面无懈可击；

内置两颗第iv代阵列红外灯；可视距离远，发光均匀，寿命长，体积小；夜视距离可达50米； 全黑环境设计，自动感应红外线，采用镜头与红外灯完全隔离，有效解决起雾与散光现象，真正的24小时全天候监控； 采用数字降噪技术，使图像质量更高； 夜视专用高清全金属镜头；

灯板采用脉冲控制系统，保证灯板使用寿命；

特殊防雷防静电防水设计——有效抵抗室外高压雷击，电网浪涌及静电；

采用恒流设计，宽电压供电9v~15v； 绿色产品、高质量、高清晰度、低功耗；

防水金属机身,符合ip67标准； 适用场所：社会治安监控、道路交通、银行、机场、博物馆、监狱、学校、通道、商场、等室内外场所。 技术参数：

参数/型号	xm-7321-ai
传感器	1/3" sony 960h exview had ccd ii
制式	pal制/ntsc制
总像素	pal:1020(h) × 596 (v) ntsc:1020(h) × 508 (v)

有效像素		pal:976(h) × 582 (v) ntsc:976(h) × 494 (v)	
红外光源/照射距离		双颗点阵红外灯/50米	
镜头规格		f 1.2 ir红外矫正金属镜头	
同步系统		internal (内同步)	
视频输出		1.0vp-p复合输出 , 75 , bnc端子	
特征及功能	osd菜单	有	
	自动增益	自动/手动	
	信噪比	50db	
	电子快门	1/50-1/120,000s	1/60-1/120,000s
	日夜切换	自动/彩色/黑白/外部控制 (ex-cds)	
	最低照度	彩色:0.1lux(自动帧累积,f.1.2)/黑白:0.08lux (自动帧累积,f.1.2)	
	分辨率	700tvl	
	逆光补偿	关/逆光补偿/高亮度补偿	
	2d数字降噪	关/2d	
	白平衡	自动白平衡/手动白平衡/锁定白平衡/自动追踪白平衡	
	wdr(数字宽动态)	有	
	图像调整	有	

	水平镜像	有
	区域遮挡	8个区域遮挡
	智能移动侦测	4个区域跟踪
	语言	英语/中文/日语/法语/西班牙语/德语/波兰语/俄语(8种)
音频输出		vbs 1.0v p-p(75ohm) (选)
报警输出		有(选)
工作温度		-15 ~+50
电源/功耗		dc 12v ± 15% , <600ma
防护等级		ip67
重量		0.96kg

北京辛迈德龙科技有限公司