

# 石家庄风管制作

产品名称	石家庄风管制作
公司名称	石家庄精诚汇空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市桥西区苑东街小谈村西8号
联系电话	86-031115831125883-13703216991 15831125883

## 产品详情

1) 风管制作支吊架及法兰、加固框必须除锈彻底，直到除去表面氧化层为止。2) 法兰螺栓间距要求：3) 对于通风空调系统间距应小于或等于120mm。4) 对于排烟系统风管制作间距应小于100mm。5) 四角距法兰边处法兰螺栓不得超过50mm。6) 所有吊架应除毛刺与采用钻孔，不得用氧气吹孔。7) 吊杆如搭接则搭接长度应大于60mm。8) 风管制作咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝。9) 风管制作制应先从接口与弯头、变径开始做起，不得随意改变弯头、变径接头尺寸，其弯头应保证内外侧表面为同心圆，否则边长大于500mm时应设置导流叶片，一般情况下不得采用。10) 矩形风管制作边长大于630，保温风管制作边长大于800、管段长度大于1250mm时应设加固框。11) 单面平面积大于1.2m<sup>2</sup>应设加固框。12) 排烟风管制作单边平面积大于1m<sup>2</sup>，应采取加固措施。13) 对于圆形风管制作，800 直径或管段长大于1250时或总表面积大于4m<sup>2</sup>时均应采取加固措施。14) 不得在风管制作内设加固框，以免造成气流阻塞。15) 不得采用抽蕊铆钉安装法兰及加固框，铆钉应有防腐措施（如镀锌处理）。16) 边长小于或等于300时，矩形法兰对角线偏差不得大于2mm；边长大于300时，不得大于3mm。圆形法兰任意正交两直径之差不得大于2mm。17) 风管制作表面应平整，无翘角、管口平面度允许偏差不得大于2mm，圆弧饱满，无明显扭曲现象。咬口应紧密，宽度一致。18) 法兰平面度的允许偏差应小于2mm，同一批加工的法兰螺孔应有互换性。19) 翻边应平整，并紧贴法兰，宽度一致，不得有孔洞与开裂现象。20) 风管制作法兰折边应平直，弯曲度不得大于5/1000，法兰与风管制作应紧贴，不得有大于2mm长的穿透缝隙。

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司专业生产：石家庄通风管道, 石家庄镀锌风管, 石家庄黑白铁, 石家庄加工风管, 石家庄共板风管, 石家庄排烟通风管道, 石家庄风管安装, 石家庄白铁皮风管, 石家庄厨房风管烟罩, 石家庄人防通风, 石家庄消防排烟管道, 石家庄中央空调安装清洗, 石家庄风口风阀, 石家庄净化通风管道, 石家庄风管防腐刷漆, 石家庄外墙风管吊装, 石家庄风管制作, 石家庄不锈钢风管, 石家庄风管报价风管

通风管, 机制风管, 通风管道, 白铁风管, 镀锌风管, 不锈钢风管, 风管加工, 白铁加工, 石家庄外墙风管吊装, 镀锌铁皮风管, 铁皮风管, 白铁皮风管, 通风管道公司, 通风管道设计, 通风管道安装, 通风管道加工, 白铁皮通风管道, 通风管道部件, 镀锌板风管, 空调风管, 中央空调通风管, 中央空调通风管道, 地下室通风管, 地下室通风, 地下室通风系统, 地下室通风设计

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司

联系人：孙悦

电话：15831125883 13703216991

邮箱：syasq@126.com

地址：石家庄槐安路与西三环辅路交叉口向北500米