

# 边墙式防爆轴流风机

产品名称	边墙式防爆轴流风机
公司名称	温州市精宏电机有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路29号
联系电话	86-057762718855 13587709493

## 产品详情

品牌：	ghon	型号：	wexd
气流方向：	混流风机	材质：	铁壳风机
风机压力：	低压风机	类型：	抽风机
性能：	低噪音风机	用途：	管道风机
轴功率：	0.25 ( kw )	叶片数：	6
重量：	/ ( kg )	涡轮头材质：	钢板
转速：	1450 ( r/mim )	配套电机功率：	0.25 ( kw )
适用范围：	工业、高层建筑、宾馆、民用建筑的通风及空调工程，进风口加设过滤网，可作净化送风箱用		

### wexd系列边墙风机

#### 一、特性及应用

wexd系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动，方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上，方形防雨罩结构牢固，外形美观。具有噪声低、风量大、

行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点，广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求，可制成防腐、防爆型。 wexd(wex)系列风机一般用于边墙壁式排风，配设45°防雨罩（或特殊制造成60°）和防虫网（夜间可防止昆虫循灯光飞入车间）。可按需要制成边墙送风，机型号为dwsp(wsp)，配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网（夜间可防止昆虫循灯光飞入车间）。附件选配重力式止回风阀（可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝），订货时注明。

--	--

## 二、型号说明

## 三、性能参数

型号	风量 (m <sup>3</sup> /h)	静压 (pa)	电压 (v)	频率 hz	电机功率 (w)	电流 (a)	转速 (r/min)
wexd-250d4	1700	50	380	50	60	0.15	1420
wexd-250e4	1500	50	220	50	60	0.25	1350
wexd-300d4	1800	50	380	50	80	0.20	1400
wexd-300e4	1600	50	220	50	80	0.37	1380
wexd-350d4	2800	50	380	50	125	0.35	1380
wexd-350e4	2200	50	220	50	125	0.53	1360
wexd-400d4	3800	45	380	50	180	0.4	1400
wexd-400e4	3600	50	220	50	180	0.8	1400
wexd-450d4	6500	50	380	50	250	0.52	1350
wexd-450e4	6300	50	220	50	250	1.15	1360
wexd-500d4	7800	50	380	50	370	0.7	1350

wexd-500e4	7600	50	220	50	370	1.75	1200
wexd-550d4	9300	50	380	50	550	1.2	1300
wexd-550e4	8300	50	220	50	550	2.1	1180
wexd-600d4	12500	100	380	50	750	1.6	1380
wexd-650d4	16500	100	380	50	1900	3.5	1350
wexd-700d6	13000	50	380	50	1000	2.3	920
wexd-750d6	16200	50	380	50	1200	3.2	910
wexd-800d6	23000	75	380	50	1400	3.4	940
wexd-900d6	25000	75	380	50	1600	3.2	940

四、外形尺寸（单位：mm）

五、边墙送风机安装详图