

三星SCZ-2250PD , 三星一体化摄像机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 三星SCZ-2250PD , 三星一体化摄像机 |
| 公司名称 | 北京辛迈德龙科技有限公司 |
| 价格 | 2450.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区清河桥东清景园2号楼4-103室 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

三星scz-2250pd , 三星一体化摄像机 , 高清背光补偿日夜型一体化摄像机 , 高清三星一体机 , 北京辛迈德龙科技有限公司

型号/名称 : 三星scz-2250pd

1/4" 25x高清背光补偿日夜型一体化摄像机

产品特性

- 高分辨率 : 600线 (彩色) , 700线 (黑白) ;
- 最低照度 : 0.2lux@f1.6 (彩色) , 0.02lux (黑白) ;
- 25x(3.66 ~ 91.36mm)光学变焦, 16x数字变焦 ;
- icr日夜转换,智能分析, 动态侦测, dnr (3d+2d) ;
- 同轴视控(ccvc), rs-485 ;
- 12v dc ;

技术参数 :

| | |
|-------|------------|
| 规格/型号 | scz-2250pd |
| 显示 | |

| | |
|--------|--|
| 摄像元件 | 1/4" super had ccd ii |
| 总像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
| 同步方式 | 内同步 |
| 扫描频率 | 水平：15.625khz/垂直：50hz |
| 水平分辨率 | 彩色：600tv线，黑白：700tv线 |
| 最低照度 | 彩色: 0.2lux@f1.65 (50ire), 0.0004lux (感光度, 512x) 黑白: 0.02lux@f1.65 (50ire), 0.00004lux (感光度, 512x) |
| 信噪比 | 52db |
| 视频输出 | cvbs: 1.0vp-p/75 复合视频 |
| 镜头 | |
| 焦距 | 3.66 ~ 91.36mm(25倍光学变焦) |
| 最大孔径比 | 1 : 1.65(w) ~ 3.0(t) |
| 镜头可视角度 | h : 54.95 ° (wide) ~ 2.24 ° (tele) / v : 41.83 ° (wide) ~ 1.68 ° (tele) |
| 最小可视距离 | 1m |

| | |
|--------|--|
| 镜头类型 | 手动/自动/一次聚焦 |
| 缩放速度 | 2.9秒（广角到长焦） |
| 功能 | |
| 菜单语言 | 支持多语言：英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 摄像机名称 | 关/开（显示54个字符） |
| 日夜转换 | 日/夜/自动/外部 |
| 背光补偿 | 开/关（区域设置） |
| 宽动态 | - |
| 暗区补偿 | xdr（关/低/中/高） |
| 数字降噪 | 自适应3d+2d（关/低/中/高/用户） |
| 数字图像稳定 | 开/关 |
| 动态侦测 | 关/跟踪/检测 |
| 隐私遮挡 | 开/关（12个带多边形遮挡的可编辑区域） |
| 感光度 | 2x~512x |
| 自动增益 | 关/开 |
| 白平衡 | atw1 / atw2 / awc (手动) / 3200k / 5600k |
| 电子快门速度 | 1/50秒~1/120,000秒 |

| | |
|---------|--|
| 数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) |
| 数字翻转 | 关/水平/垂直 |
| 场景模式 | 标准/道路交通/背光灯/日夜转换/娱乐场所/自定义 |
| 虚拟逐行扫描 | - |
| 智能分析 | 滞留/丢失 |
| 报警 | 1路报警输出 |
| 时间表 | 时间/日期 |
| 远程控制 | 同轴视控 (配合spc-300),rs-485 |
| 协议 | 同轴电缆 : ccvc rs-485 : samsung-t/e, pelco-d/p, panasonic, bosch, honeywell, vicon, ge |
| 环境 | |
| 工作温度/湿度 | -10 ~+55 /90%rh以内 |
| 电气 | |
| 电源 | dc12v |
| 功率 | 最大4.2w |
| 外观特性 | |
| 颜色/材质 | 银色/铝, 钢 |
| | |

| | |
|------------|-------------------|
| 尺寸 (宽x高x深) | 59 x 59 x 113.9mm |
| 重量 | 421g |

北京辛迈德龙科技有限公司