

# 汽油机170箱体总成

产品名称	汽油机170箱体总成
公司名称	重庆泉龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市
联系电话	02363663712 13002382313

## 产品详情

重庆市是国内微耕机的生产基地，微耕机产业已形成专业化、集群化、规模化的运营体系，在微耕机的研发、生产、内销、外贸方面均领先于国内其他地区，目前重庆微耕机的产量已高达国内总产量的65%左右。重庆泉龙立足于重庆这片微耕机的沃土，专注于微耕机配件的研发、生产和销售，在产品质量、产品价格方面都具有得天独厚的优势，我们在为重庆、四川、云南、湖北、湖南、福建等省份厂家配套的同时，致力于广大经销商客户的零配件批发销售，我们将以高质量的产品、优惠合理的价格、竭诚为您服务；期待与您合作！

我们拥有全套的风冷柴油机、汽油机配件，其中柴油机配件来自常州、无锡等柴油机生产基地，供货厂家均为知名柴油机品牌的配套厂家,汽油机配件大部分来源于重庆本地厂家，有重庆市大量的通机厂家做保证，各零部件在质量和价格方面都具有较大优势。

### 178f风冷柴油机主要技术性能指标

序号 项目 单位 参数

1发动机型号 178f

2缸径x行程 mm 78x62

3排量 ml 296

4压缩比 23 : 1

5最大功率 kw/ ( r/min ) 4.4/3600

6额定功率 kw/ ( r/min ) 4.0/3600

7供油提前角 ° 上止点 $17 \pm 1$

8燃油消耗率 g/kw.h 318

9燃油箱容量 l 3.5

10机油容积 l 1.1

#### 168f风冷汽油机主要技术性能指标

序号 项目 单位 参数

1发动机型号 168fb

2缸径 × 行程 mm 68 × 54

3排量 ml 196

4压缩比 8.5 : 1

5最大功率 kw/ ( r/min ) 3.8/3600

6额定功率 kw/ ( r/min ) 3.5/3600

7最大扭矩及相应转速 n.m(r/min) 10.5/2800

8燃油消耗率 g/kw.h 395

9燃油箱容量 l 3.6

10机油容积 l 0.6

#### If1100型微耕机主要技术性能指标

序号 项目 单位 参数

1设计耕宽 cm 110

2设计耕深 cm 10

3耕深变异系数 % 20

4碎土率 % 50

5旋耕后地表平整度 cm 6

6植被覆盖率 % 50

7平均故障时间 h 185

8微耕机结构质量 ( 无工作部件 ) kg 90

- 9结构比质量（无工作部件） kg/kw 22.5
- 10动态环境噪声 db (a) 86.0
- 11操作员操作位置处噪声 db (a) 93.0
- 12主要离合传动方式 机械摩擦离合
- 13变速档数 0、1、2、-1档
- 14传动箱机油容积 l 1.1
- 15净重 kg 105
- 16总长 mm 1600
- 17包装箱尺寸（长×宽×高） mm 1000×520×820

#### If900型微耕机主要技术性能指标

序号 项目单位 参数

- 1设计耕宽 cm 90
- 2设计耕深 cm 10
- 3耕深变异系数 % 20
- 4碎土率 % 50
- 5旋耕后地表平整度 cm 6
- 6植被覆盖率 % 50
- 7平均故障时间 h 185
- 8微耕机结构质量（无工作部件） kg 55
- 9结构比质量（无工作部件） kg/kw 17.7
- 10动态环境噪声 db (a) 86.0
- 11操作员操作位置处噪声 db (a) 93.0
- 12主要离合传动方式 皮带张紧离合
- 13变速档数 1、0、2/1、0、-1档
- 14传动箱机油容积 l 1.1
- 15净重 kg 70

16总长 mm 1390

17包装箱尺寸 (长×宽×高) mm 860×410×780

### If500型微耕机主要技术性能指标

序号 项目 单位 参数

1设计耕宽 cm 50

2设计耕深cm 10

3耕深变异系数 % 20

4碎土率 % 50

5旋耕后地表平整度cm 6

6植被覆盖率 % 50

7平均故障时间 h 185

8微耕机结构质量 (无工作部件) kg 37

9结构比质量 (无工作部件) kg/kw 11

10动态环境噪声 db (a) 86.0

11操作员操作位置处噪声 db (a) 93.0

12主要离合传动方式 皮带张紧离合

13变速档数 1、0、2/1、0、-1档

14传动箱机油容积 l 0.95

15净重 kg 45

16总长 mm 1380

17包装箱尺寸 (长×宽×高) mm 820×375×780

燃料	、派沃尔 柴油	旋向	逆时针
冲程数	四冲程	汽缸数	单缸
冷却介质	风冷	标定转速	3000/1500,3600/1800 ( rpm )
应用范围	农业机械	产品类型	全新
额定电压	无 ( v )	连续输出功率	4.0 , 6.3 ( kw )
最大功率	5.4 , 8.6 ( kw )	额定频率	60 ( hz )
工作方式	往复活塞式内燃机	连续工作时间	12 ( 小时 )
启动方式	手动	燃油箱容量	3.5 , 5.5 ( l )