

上海代理西门子ET200M接口模块 6ES7153-2BA02-0XB5

产品名称	上海代理西门子ET200M接口模块 6ES7153-2BA02-0XB5
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

上海代理西门子ET200M接口模块

6ES7153-2BA02-0XB5 IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0)andDPconnector(6ES79720BB520XA0)

IM接口模块6ES71531AA030XA1

IM1531DP(6ES71531AA030XB0)andDPconnector(6ES79720BA120XA0)6ES71531AA030XA4 IM1531DP(6ES71531AA030XB0)andDPconnector(6ES79720BA420XA0)6ES71531AA030XA5IM1531DP(6ES71531AA030XB0)andDPconnector(6ES79720BA520XA0)6ES71531AA030XB4

IM1531DP(6ES71531AA030XB0)andDPconnector(6ES79720BB420XA0)6ES71531AA030XB5 IM1531DP(6ES71531AA030XB0)andDPconnector(6ES79720BB520XA0)6ES71532BA020XA1IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0)andDPconnector(6ES79720BA120XA0)6ES71532BA020XA4IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0)andDPconnector(6ES79720BA420XA0)6ES71532BA020XA5IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0)andDPconnector(6ES79720BA520XA0)6ES71532BA020XB4IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0)andDPconnector(6ES79720BB420XA0)6ES71532BA020XB5IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0)andDPconnector(6ES79720BB520XA0)6ES71534AA010XB0IM1534PN6ES71534BA000XB0IM1534PNHF6ES71532AR030XA1ET200MRED.BUNDLE(6ES71532AR040XA0)andtwoDPconnectors(6ES79720BA120XA0)6ES71532AR030XA4ET200MRED.BUNDLE(6ES71532AR040XA0)andtwoDPconnectors(6ES79720BA420XA0)6ES71532AR030XA5ET200MRED.BUNDLE(6ES71532AR040XA0)andtwoDPconnectors(6ES79720BA520XA0)6ES71532AR030XB4ET200MRED.BUNDLE(6ES71532AR040XA0)andtwoDPconnectors(6ES79720BB420XA0)6ES71532AR030XB5ET200MRED.BUNDLE(6ES71532AR040XA0)andtwoDPconnectors(6ES79720BB520XA0)6ES7153-1AA03-0XB0(EAN: 4025515059134 / UPC: 662643223101)ET200M, INTERFACE MODULE IM153-1

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据SIMATIC DP，接口连接 IM 153-1，针对 ET 200M，用于多 8 个 S7-300
组件一般信息产品类型标志IM 153-1 DP ST制造商标记 (VendorID)801Dh电源电压额定值
(DC)24 V允许范围，下限 (DC)20.4 V允许范围，上限
(DC)28.8 V电源导线的外部保险装置（推荐）不需要电源和电压断路跨接
停电/断电跨接时间5 ms输入电流耗用电流，大值350 mA; 24 V DC
时接通电流，典型值2.5 AIt0.1 A · s输出电压 / 标题额定值 (DC)5 V输出电流用于背板总线 (DC 5
V)，大值1 A功率损失功率损失，典型值3 W地址范围地址容量 输入端128 byte
输出端128 byte硬件扩展每个 DP 从站接口模块的组件数量，大值8接口传输模式RS
485传输速率，大值12 Mbit/s1. 接口传输速率的自动计算是物理接口 接口的输出电流，大值90 mA
接口规格9 针 Sub-D 接口PROFIBUS DP 从站 GSD 文件（对于
DPV1）SIEM801D、GSD；SI01801D、GSG 自动波特率搜索是协议总线协议/传输协议PROFIBUS DP
符合 EN 50170协议（以太网） TCP/IP否PROFIBUS DP 节点地址的大数目允许 1 至 125服务— SYNC
能力是— FREEZE 功能是— 直接数据交换（横向连接）是；
发送器电位隔离存在电位隔离是绝缘绝缘测试，使用绝缘电压 500 V防护等级和防护类别防护等级
IP20环境要求运行中的环境温度 小值0 °C 大值60 °C 水平安装，小值0 °C
水平安装，大值60 °C 垂直安装，小值0 °C 垂直安装，大值40 °C参考海平面的运行高度
大海拔安装高度3 000 m项目组态 / 标题组态软件 STEP 7STEP 7 / COM PROFIBUS / 新工具关于 GSD
文件尺寸宽度40 mm高度125 mm深度117 mm重量重量，约360 g