

气流流行测定仪

产品名称	气流流行测定仪
公司名称	苏州安普生洁净室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区太平镇宏伟工业坊
联系电话	0512-65014926 15190561500

产品详情

产品应用

- 1、 洁净室层流测试（特别适合是药厂使用）
- 2、 气流平衡测试
- 3、 湿法清洗排出系统的优化
- 4、 化学处理设备排风系统测试
- 5、 个人安全排出系统的验证
- 6、 房间里外的压力平衡
- 7、 风管的泄漏测试

产品介绍

因老式的二氧化碳喷雾器输出常常是一个锯齿形,不稳定,一致性也不好,如果用一个分光计去分析下游的纯净度时,将会发现有许多二氧化碳的残留,现使用最多的是di水喷雾器和超纯水喷雾器。

本产品是最经济的一款di水喷雾器,该仪器利用超声雾化的原理,将di水雾

化成0.5-10 微米左右的大量水滴, 建立一个气溶胶, 并在4-6 磅的背压下由风扇吹出, 可以显示出洁净室气流组织状态, 发现湍流。qlc-i(a)能满足多方面的应用, 如100 级及以上级别的净化车间, 这个小的, 易用的工具可以仅仅使用di水就能显示出在控制区域的气流组织和湍流现象, 喷雾输出大约在60 华氏度, 单个风扇吹出的雾量, 能持续约40分钟以上, 开关控制喷雾, 100-10000 级净化车间用16 兆欧di水, 1-10 级净化车间需要64兆欧 的di水。

技术参数

外壳及表面处 全不锈钢sus304
理

输出 2-23cfm可调

功率 300w

电源 220v 50hz

液体箱容量 3000毫升

发雾介质 0-64m 去离子水或纯水

水量消耗 约35毫升/分钟

重量 5公斤(不含水)

尺寸 180mm * 215mm* 280mm

标准配置

主机一套、1.3米导管一根、电源适配器一套、电源线一套、说明书一份、合格证一份

运输箱、平行度管、平行度管托架