

高清网络红外云台XT-SHO1-R-HD系列

产品名称	高清网络红外云台XT-SHO1-R-HD系列
公司名称	常州诚宇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区古方东路8号（1#-6楼）
联系电话	18051217173

产品详情

李经理， 8051217173 另有车载小键盘 xt-j106系列，车载云台摄像机专用支架，红外高速云台xt-sh01-r系列，红外智能高速球xt-hr系列，红外智能高速云台xt-sh03-r系列

高清网络红外云台xt-sho1-r-hd系列 一、产品说明

高强度铝合金整体压铸外壳、内部金属架构、抗冲击、防腐蚀、防护等级达到ip66

日立高清200万像素一体机，采用h2.64压缩方式，分辨率可调，最高可达1080p高清画质

全天候环境设计、在黑夜无照明条件下可快速捕捉目标、夜视距离大于100米

红外灯同镜头聚焦同步（国内首创）水平监视范围远、垂直运行监视范围广；水平旋转角度；360度，无限位旋转，仰视角度：-90~+90度无盲点 支持osd五国语言菜单功能，时钟显示功能

实时角度显示、准确的角度跑位功能 128个预置位，控制雨刮功能 ac24v或者dc12v适合车载擦买手机

二、技术参数 参数/型号：xt-sh01-hd-ip 水平角度：0°~360°连续旋转 上下角度：-90°~+90°

水平转动角度：0.1°~60°/s 垂直转动角度：0.1°~60°/s 预置点：128个 线扫：3条（用户可分别设置线扫起点和终点；扫描速度可以修改；扫描角度根据用户设置线扫起点、终点的顺序自动识别）

轨迹：6条（每条轨迹包含16个点；每个点的滞留时间可调）3条自学习 网络接口：ethernet10base-t

图像压缩芯片：embedded dsp 图像格式：mpeg4/h.264 雨刮：有 最快速度：300°/s

摄像机自动识别：日立高清200万像素一体机 红外灯照射距离：>100米

红外灯开启方式：自动/手动，随镜头伸缩控制 防水等级：ip66 工作温度：-35 ~55